Supresor de pico clase B con voltaje de operación 127/220 Vca, 3 fases, 120 KA

SKU: SUPR-120-3-FASO Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

$15,258.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> Los supresores de transientes SUPRECTOR clase B, están diseñados para brindar la mejor protección a tableros secundarios, especialmente a los de carga crítica. Los supresores marca SUPRECTOR cuentan con tecnología híbrida que incluye varistores de distintas capacidades acordes a las diferentes necesidades de protección. Además, los varistores integran un fusible térmico de alta precisión que en caso de una sobrecorriente abre el circuito, evitando el desprendimiento de llama e impidiendo que el varistor quede en corto. Ofrecen también protección modular para un fácil reemplazo, reparación y crecimiento. Otra virtud de SUPRECTOR es el circuito de seguimiento de onda, cuya función es filtrar el ruido que se genera por el corte de voltaje transitorio.   Aplicaciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección en tableros secundarios o de distribución   Características <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete: Acero NEMA 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 30 x 20 x 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 127/220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 120 KA <li style='margin-bottom: 5px;'>Fases: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: 5 hilos   Modos de Protección <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea-Neutro (L-N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea-Tierra (L-G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Neutro-Tierra (N-G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea-Línea (L-L) (Bajo Pedido)   Diagnóstico de Operación <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verde: Protegido <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo: Desprotegido <li style='margin-bottom: 5px;'>Apagado: Desconectado. Reemplazar el módulo del supresor después de haber revisado el voltaje de línea y el diagrama de instalación.   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendación de Uso</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SUPR1201FBSO/76131-supresores_tabla_recomendacion_uso_2.png' alt=''>   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cómo Seleccionar un Supresor Clase B Total Ground?</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SUPR1201FBSO/76131-tabla_voltaje_a_b_c.png' alt=''>   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidas del Supresor</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SUPR1201FBSO/76131-supresor_medidad.png' alt=''>   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Tecnología híbrida con varistores de alta capacidad para protección robusta**
Característica 2	**Fusible térmico de precisión que evita cortocircuito y desprendimiento de llama**
Característica 3	**Diseño modular que facilita mantenimiento, reparación y expansión futura**
Característica 4	**Gabinete de acero NEMA 4 resistente a intemperie para uso exterior**
Característica 5	**Filtrado de ruido por corte de voltaje transitorio para equipos sensibles**
Característica 6	**Protección de tableros secundarios con carga crítica en instalaciones industriales**