



SKU: SUPR-200-3FC Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Sección de descripción --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Los supresores de transientes SUPRECTOR clase C, está´c;n diseñadøs para brindar la mejor protecciøn en tableros principales, especialmente a los de carga crítica.</p><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Los supresores marca SUPRECTOR cuentan con tecnología híbrida que incluye varistores de distintas capacidades acordes a las diferentes necesidades de protecciøn. Adem´c;s, los varistores integran un fusible témico de alta precisiøn que cuando en caso de una sobrecorriente abre el circuito, evitando el desprendimiento de llama e impidiendo que el varistor quede en corto. Ofrecen también protecciøn modular para un f´c;rte reemplazo, reparaciøn y crecimiento.</p><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Otra virtud de SUPRECTOR es el circuito de seguimiento de onda, cuya funciøn es filtrar el ruido que se genera por el corte de voltaje transitorio.</p></div><!-- Secciøn de aplicaciones --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">APLICACIONES</h3><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Los supresores clase C est´c;n diseñados para brindar protecciøn en tableros principales o de distribuciøn.</p></div><!-- Secciøn de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">CARACTER&ACUTE;STICAS</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Gabinete: NEMA 4</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Dimensiones: 30 x 20 x 12 cm</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Voltaje de Operaciøn: 277/480 Vca</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Capacidad: 200 KA</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Fases: 3</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Hilos: 5</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modos de Protecciøn</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">nea-Neuro (L-N)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de tableros principales con carga crítica
Característica 2	Tecnología híbrida con varistores de capacidades graduadas
Característica 3	Fusible térmico de alta precisión que evita cortocircuito del varistor
Característica 4	Gabinete NEMA 4 resistente a intemperie y corrosión
Característica 5	Módulos intercambiables para reparación y escalabilidad
Característica 6	Indicadores LED de estado: protegido, desprotegido y reemplazo