Supresor de Picos Clase B / 3 Fases / 120 kA / 220/380 Vca / NEMA 4 / 5 Modos de Protección

SKU: SUPR-120-3-FBSO Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresores / Corriente AC-DC

$18,974.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los supresores de transientes clase B están diseñados para brindar protección robusta a tableros secundarios, particularmente aquellos que alimentan cargas críticas. Este modelo incorpora tecnología híbrida con varistores de alta capacidad, adaptados a diferentes necesidades de protección contra sobretensiones. Los varistores integran un fusible térmico de alta precisión que, ante una sobrecorriente, abre el circuito de manera controlada, evitando el desprendimiento de llama e impidiendo que el varistor quede en cortocircuito. El circuito de seguimiento de onda filtra transitorios adicionales, mientras que la protección modular facilita el reemplazo, reparación y escalabilidad del sistema. El gabinete de acero con grado NEMA 4 permite su instalación en entornos exteriores o industriales exigentes. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clase B para protección en tableros secundarios
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología híbrida con varistores de alta capacidad
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fusible térmico de precisión para sobrecorriente
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección en 5 modos: L-N, L-G, N-G, L-L
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED para diagnóstico de estado
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gabinete de acero NEMA 4 resistente
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Circuito de seguimiento de onda para filtrado
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección modular para reemplazo y crecimiento <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de protección: B
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 220/380 Vca
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 3 fases
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de descarga: 120 kA
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de protección: L-N, L-G, N-G, L-L
<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología: Híbrida con varistores <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible térmico de precisión integrado
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corte seguro sin desprendimiento de llama
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prevención de cortocircuito en varistor
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito de seguimiento de onda
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores LED de estado operativo
<li style='padding: 6px 0;'>Protección modular para mantenimiento <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete: Acero
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado NEMA: 4
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Polvo y agua salpicada
<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Tableros secundarios de carga crítica
<li style='padding: 6px 0;'>Facilidad de expansión modular

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección en tableros secundarios de carga crítica**
Característica 2	**Tecnología híbrida con varistores de alta capacidad**
Característica 3	**Fusible térmico de precisión que evita cortocircuito por sobrecorriente**
Característica 4	**Circuito de seguimiento de onda para filtrado de transitorios**
Característica 5	**Indicadores LED para diagnóstico de estado operativo**
Característica 6	**Gabinete de acero NEMA 4 para instalación en exteriores**