

Supresor de Picos Clase C / 320 kA / 3 Fases / 127/220 Vca / Modular / NEMA 4

SKU: SUPR-320-3FA Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresores / Corriente AC-DC

Garantía: 3 años

$34,672.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este supresor de transientes Clase C está diseñado para proteger tableros principales con cargas críticas en instalaciones trifásicas. Utiliza tecnología híbrida con varistores de alta precisión que se adaptan a diferentes niveles de protección contra sobretensiones. Los varistores incorporan fusibles térmicos integrados que abren el circuito ante sobrecorrientes, previniendo cortocircuitos y el desprendimiento de llama. Su arquitectura modular permite el reemplazo y la expansión del sistema sin intervenir el conjunto completo. Además, el circuito de seguimiento de onda implementa filtrado activo de ruido eléctrico, mientras que el gabinete NEMA 4 garantiza la protección en entornos industriales.

Características Generales
Protección Clase C para tableros de carga crítica
Capacidad de supresión de 320 kA en sistema trifásico
Voltaje de operación 127/220 Vca
Tecnología híbrida con varistores de alta precisión
Fusible térmico integrado contra sobrecorrientes y cortocircuitos
Arquitectura modular para reemplazo y expansión
Gabinete NEMA 4, dimensiones 30 × 20 × 12 cm
Filtrado de ruido por circuito de seguimiento de onda

Desempeño
Capacidad de supresión: 320 kA
Voltaje de operación: 127/220 Vca
Fases: 3
Tecnología: Híbrida con varistores de alta precisión
Filtrado: Circuito de seguimiento de onda
Protección modular: Sustituible y expandible

Físicas y Eléctricas
Modelo: SUPR3203FA
Tipo de gabinete: NEMA 4
Dimensiones: 30 × 20 × 12 cm
Seguridad: Fusible térmico integrado contra sobrecorriente
Aplicación: Tableros principales de carga crítica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Fusible térmico integrado que evita incendio por falla extrema**
Característica 2	**Varistores híbridos de distintas capacidades para protección adaptativa**
Característica 3	**Arquitectura modular que agiliza mantenimiento y expansión de campo**
Característica 4	**Filtrado de ruido eléctrico por seguimiento de onda continuo**
Característica 5	**Dimensiones 30 x 20 x 12 cm para montaje reducido**
Característica 6	**Protección especializada para cargas críticas en tableros principales**