



Supresor de Picos Portatil para Pared / 120 Vca / 1800 W / 540 Joules

SKU: EPLSPWLED Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$50.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 1 NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: LED de protección activa <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 1800 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 15 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresor de picos: 540 J <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo pico de corriente: 12,000 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo pico de voltaje: 6 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de protección: L-N 500 V, L-GND 500 V, N-GND 500 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL/CUL </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco / Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Caja a color <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.5 x 7.5 x 6.5 cm </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección Eléctrica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: L-N, L-GND, N-GND </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.5 x 7.5 x 6.5 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco / Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 60 Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección Avanzada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo pico de corriente: 12,000 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo pico de voltaje: 6 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de protección: L-N 500 V, L-GND 500 V, N-GND 500 V </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL/CUL </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección triple vía L-N, L-GND y N-GND
Característica 2	Indicador LED de estado de protección activa
Característica 3	Diseño compacto de plástico en caja a color
Característica 4	Máximo pico de corriente de 12,000 A
Característica 5	Certificación UL/CUL para operación confiable
Característica 6	Supresión de voltaje máximo de 6 kV