



Supresor de Picos Supresor de Pico Clase C con Voltaje de Operación 127/220 Vca, 3 Fases, 200 KA.

SKU: SUPR-200-3FA Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$23,121.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;*>Los supresores de transientes SUPRECTOR clase C están diseñados para brindar la mejor protección a tableros principales, especialmente a los de carga crítica.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;*>Los supresores marca SUPRECTOR cuentan con tecnología hía que incluye varistores de distintas capacidades acordes a las diferentes necesidades de protección. Además, los varistores integran un fusible témico de alta precisión que en caso de una sobrecorriente abre el circuito, evitando el desprendimiento de llama e impidiendo que el varistor quede en corto. Ofrecen también protección modular para un fácil reemplazo, reparación y crecimiento.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;*>Otra virtud de SUPRECTOR es el circuito de seguimiento de onda, cuya función es filtrar el ruido que se genera por el corte de voltaje transitorio.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;*>APLICACIONES: Los supresores clase C están diseñados para brindar protección en tableros principales o de distribución.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete: NEMA 4<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 30 x 20 x 12 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Operación: 127/220 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 200 KA<li style='margin-bottom: 5px;*>Fases: 3<li style='margin-bottom: 5px;*>Hilos: 5</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Modos de Protección</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Lía;nea-Neutro (L-N)<li style='margin-bottom: 5px;*>Lía;nea-Tierra (L-G)<li style='margin-bottom: 5px;*>Neutro-Tierra (N-G)<li style='margin-bottom: 5px;*>Lía;nea-Lía;nea (L-L) (Bajo Pedido)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diagnóstico de Operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>#27ae60;>VERDE = PROTEGIDO<li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;*>ROJO = DESPROTEGIDO<li style='margin-bottom: 5px;*>Apagado = DESCONECTADO. Reemplazar el módulo del supresor después de haber revisado el voltaje de lía;nea y el diagrama de instalación.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información adicional</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Garantía: 5 años</p></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendación de Uso</h3>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SUPR2003FC/76146-supresores_tabla_recomendacion_uso.png' alt='' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Medidas</h3>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SUPR2003FC/76146-supresor_medidad.png' alt='' /></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Seleccionar un Supresor Clase C Total Ground?</h3>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KDALU/76017-total_ground.jpg' alt='' /></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección híbrida con varistores de distintas capacidades
Característica 2	Fusible térmico integrado que evita cortocircuito por sobrecorriente
Característica 3	Módulos reemplazables para mantenimiento y escalabilidad
Característica 4	Indicadores LED por fase para monitoreo visual de estado
Característica 5	Gabinete de acero industrial para tableros principales
Característica 6	Circuito de seguimiento de onda para respuesta precisa