



Supresor de Sobretensiones / 120/240 VCA / Fase Dividida / Gabinete NEMA 4X / -35°C a 80°C / Auto-Recuperación

SKU: DTK-120/240CM Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$1,539.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Supresor de sobretensiones de fase dividida diseñado para protección de equipos HVAC, bombas, motores e iluminación de carreteras y estacionamientos en entornos de red pública. El dispositivo opera a 120/240 VCA con conexión en paralelo que facilita la integración en instalaciones existentes. Incorpora carcasa de policarbonato con clasificación NEMA 4X que garantiza resistencia a condiciones climáticas adversas, temperaturas extremas de -35°C a 80°C y ambientes hostiles. El sistema de auto-recuperación permite la protección continua ante múltiples eventos de sobretensión sin intervención manual, mientras el indicador LED de diagnóstico ofrece monitoreo visual del estado operativo y la función SPD.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 120/240 VCA, fase dividida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Método de conexión: ¾" NPT macho con cables 12 AWG de 18 pulgadas (45.72 cm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: policarbonato NEMA 4X resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativa: -35°C a 80°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en paralelo para instalación simplificada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED de diagnóstico para estado del sistema y función SPD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para múltiples ubicaciones de montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje nominal: 120/240 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: Fase dividida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conexión: Paralelo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa: Policarbonato NEMA 4X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia: Intemperie, ambientes hostiles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño: Compacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura operativa: -35°C a 80°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Indicador: LED de diagnóstico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Funciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Equipos HVAC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bombas y motores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Iluminación de estacionamientos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de equipos HVAC, bombas, motores e iluminación exterior
Característica 2	Indicador LED de estado del sistema y función SPD en tiempo real
Característica 3	Restablecimiento automático para múltiples eventos de sobretensión consecutivos
Característica 4	Operación confiable de -35°C a 80°C en condiciones extremas
Característica 5	Conexión en paralelo con cables 12 AWG de 18 pulgadas (45.72 cm) preinstalados
Característica 6	Carcasa de policarbonato NEMA 4X para entornos hostiles e intemperie