



Supresor de Trasientes Clase B con voltaje de operación 127 Vca, 1 fases, 50 KA

SKU: SUPTRECK-50-1FA Marca: TOTAL GROUND Categoría: Supresor de Picos Vca

\$4,545.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Supresor de Trasientes Clase B con voltaje de operación 127 Vca, 1 fases, 50 KA

Los supresores de transientes SUPRECTOR clase B, están diseñados para brindar la mejor protección a tableros principales y acometidas eliminando los picos transitorios de la línea provocados por diversos factores.

Fabricado en rango de capacidades distintas para satisfacer las distintas necesidades de protección.

Cuentan con un fusible térmico de alta precisión que en caso de una sobrecarga de corriente abre el circuito, evitando así el desprendimiento de flama y la posibilidad de que el varistor quede en corto.

Protege y da seguridad a equipos de eventos transitorios originados por factores internos y externos.

Este supresor conforma parte del SPTE, siendo este el SIPTTE exigido en la NMX-J-549-ANCE-2005.

APLICACIONES:

Ideal para la protección en cualquier aplicación industrial.

Protección de transitorios por descargas atmosféricas o eventos internos como extenos.

Características:

- Gabinete de plástico policarbonato.
- Led indicador de estado de protección activa en tiempo real.
- Cuatro puntos de fijación para muro.
- Terminal de 3/4".
- 3 Modos de Protección: Línea-Neutro, Línea-Tierra, Neutro-Tierra.
- Capacidad máxima de cortocircuito de 200ka.
- 1 Fase, 3 Hilos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Línea-Neutro

Línea-Tierra

Neutro-Tierra

3 Modos de Protección L-N, L-T, N-T cobertura completa

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección clase B para transitorios severos en acometidas principales
Característica 2	Tecnología MOV con fusible térmico integrado contra sobrecargas
Característica 3	Capacidad de 50 kA por fase para alta demanda energética
Característica 4	Indicador LED de estado en tiempo real para monitoreo visual
Característica 5	Gabinete de policarbonato NEMA 4 para intemperie industrial
Característica 6	3 modos de protección L-N, L-T, N-T cobertura completa