

Sin imagen disponible

Supresor Riel DIN / 120-240 VCA / 75,000 A / 2 Fases / Contacto Seco / 6.5 x 3.0 x 2.7 in

SKU: DTKDR240P2 Marca: DITEK Categoría: Supresores / Corriente AC-DC

\$2,937.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este supresor de sobretensiones para montaje en riel DIN ofrece protección avanzada mediante tecnología de silicio SASD, ideal para instalaciones industriales y comerciales que operan con sistemas bifásicos de 120-240 VCA. Su diseño compacto permite integración en gabinetes eléctricos con espacio limitado, mientras que los indicadores visual y remoto facilitan el monitoreo continuo del estado operativo. La capacidad de interrupción de cortocircuito de 200,000 A garantiza robustez ante fallas severas, y el rango de temperatura extendido asegura funcionamiento confiable en condiciones ambientales adversas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Tecnología de silicio SASD para protección avanzada contra sobretensionesMontaje en riel DIN de 35 mm para instalación estandarizadaProtección hasta 75,000 A por fase con SCCR de 200,000 AIndicador visual bicolor: verde (normal), rojo (reemplazar)Contacto seco Form C para notificación remota de estadoDiseño compacto con certificaciones UL1449 y RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Voltaje nominal: 240 VAC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Amperaje máximo: 15 A</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Frecuencia: 50/60 Hz</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Corriente de sobretensión: 75,000 A por fase</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>SCCR: 200,000 A</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Voltaje de protección (VPR): 175V / 350V</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Protección L-G: 1200V</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Protección L-N: 600V</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Protección N-G: 600V</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conexión y Montaje</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Tipo de montaje: Hardwire</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Montaje: Riel DIN 35 mm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Conexión: Terminales de alambres, 4-14 AWG</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Estándar: IEEE Category A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Indicadores</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Indicador visual: Verde (normal), Rojo (reemplazar)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Indicador remoto: Contacto seco Form C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Ambientales y Físicas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Temperatura de operación: -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Humedad: 0-95% no condensante</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Dimensiones: 16.5 cm x 7.6 cm x 6.9 cm (6.5 x 3.0 x 2.7 in)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Peso: 0.35 lb (159 g)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Certificaciones</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>UL1449</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>RoHS</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SASD de silicio para protección avanzada
Característica 2	Indicador visual bicolor de estado del dispositivo
Característica 3	Contacto seco Form C para monitoreo remoto
Característica 4	SCCR de 200,000 A para alta resistencia de cortocircuito
Característica 5	Rango operativo -40°C a 85°C para entornos extremos
Característica 6	Certificaciones UL1449 y RoHS para cumplimiento normativo