

Sin imagen disponible

Supresor Riel DIN / 120-240 VCA / Diodo Silicio / 75,000 A / 2 Fases y Contacto Seco

SKU: DTKDR240P2 Marca: DITEK Categoría: Corriente Alterna

\$3,098.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 240 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje máximo: 15A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Hardwire <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEEE Category A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Silicio (SASD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Riel DIN 35mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°F - 185°F (-40°C - 85°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0 - 95% no condensante <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador visual: Verde - Normal, Rojo - Reemplazar <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador remoto: Contacto seco Form C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de sobretensión: 75,000A por fase <li style='margin-bottom: 5px;'>SCCR: 200,000A <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Terminales de alambres, 4-14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de protección (VPR): 175V/350V <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección L-G: 1200V <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección L-L: 1200V <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección L-N: 600V <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección N-G: 600V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 16.5 cm x 7.6 cm x 6.9 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.35 lb (159 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: Módulo de reemplazo rápido <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL1449 4th Edition, CSA C22.2 No. 269.4-17 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de control industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles de control UL508 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Clasificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Componente de ensamblaje Tipo 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>IP20, UL94 V0 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los supresores de sobretensión de la serie DTK-DR de DITEK están diseñados para proteger contra los efectos dañinos de las sobretensiones transitorias causadas por rayos directos o indirectos, conmutación de la red eléctrica y conmutación de cargas inductivas. Estos supresores de alta eficacia proporcionan protección contra sobretensiones en el punto de uso para operaciones críticas en entornos comerciales e industriales.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SASD de silicio para protección avanzada
Característica 2	Indicador visual bicolor de estado del dispositivo
Característica 3	Contacto seco Form C para monitoreo remoto
Característica 4	SCCR de 200,000 A para alta resistencia de cortocircuito
Característica 5	Rango operativo -40°C a 85°C para entornos extremos
Característica 6	Certificaciones UL1449 y RoHS para cumplimiento normativo