

Sin imagen disponible

Supresor Riel DIN / 120 VCA / Diodo Silicio / 75,000 A / Contacto Seco y LED Estado

SKU: DTKDR120P1 Marca: DITEK Categoría: Corriente Alterna

\$1,820.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>Supresor de picos para líneas de 240 Vca de aplicaciones domésticas. El ACP 200 BWM ofrece tecnología superior en Diodo de Silicio y remueve la energía a la carga si el supresor está dañado.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 240 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Hardwire <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandares: IEEE Category A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Silicio <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 16.5 cm x 7.6 cm x 6.9 cm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de sobretensión: 75,000A por fase <li style='margin-bottom: 5px;'>SCCR: 200,000A <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Terminales de alambre, 4-14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 20,000 ciclos de prueba </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: IP20, UL94 V0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Riel DIN de 35mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador visual: Verde - Normal, Rojo - Reemplazar <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador remoto: Contacto seco Form C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40°F - 185°F (-40°C - 85°C) </div> </div> <!-- Sección de estándares y certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estandares y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL1449 4th Edition <li style='margin-bottom: 5px;'>SPD Type: Type 1 Component Assembly <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE C62.41.1 -2 y C62.45 <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de control industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Tableros UL508 </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años limitada <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.35 lb (159 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.19' L x 0.69' W x 2.81' H (106 mm x 18 mm x 71 mm) </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de diodo de silicio para máxima protección
Característica 2	Indicador visual bicolor para diagnóstico inmediato
Característica 3	Contacto seco Form C para monitoreo remoto
Característica 4	SCCR 200,000A para extrema resistencia a cortocircuitos
Característica 5	Desconexión automática de carga si el supresor falla
Característica 6	20,000 ciclos de vida útil prolongada