



Suscriptor 450i para multipunto, 4900 - 5925 MHz, hasta 300 Mbps, antena de 25 dBi (C050045B021A)

SKU: PMP450B25 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$7,064.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena integrada de 24 dBi, azimut 7° <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 300 Mbps reales <li style='margin-bottom: 5px;'>4900 - 5925 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface de Ethernet 100/1000BaseT, full duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para intemperie IP 55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad vertical/horizontal simultáneas MIMO 2X2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de canal 5/10/20/40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (802.1p, 8 niveles), VLAN (802.1ad Q-in-Q, 802.1Q con prioridad 802.1p) <li style='margin-bottom: 5px;'>PPS 45,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>MTU 1700 bytes <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v2 y v3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulación adaptable QPSK hasta 256QAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -40 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Encriptación 56-bit DES, FIPS-197 128-bit AES <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 9 W típica, picos 12 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: [No especificadas en el contenido original] </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere alimentador PoE modelo POE30G <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede funcionar como PnP actualizando firmware a la última versión publicada <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PMP-450IN <li style='margin-bottom: 5px;'>PMP-450IC </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Frecuencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4.9-5.9 GHz </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1x solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Velocidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>300 Mbps Reales </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Antena</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>25 dBi </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia 4.9-5.9 GHz ideal para enlaces de largo alcance
Característica 2	Antena integrada de 25 dBi con alta ganancia
Característica 3	Velocidad real hasta 300 Mbps con tecnología OFDM
Característica 4	MIMO 2x2 con modulación adaptable hasta 256QAM
Característica 5	SopORTE VLAN, QoS y encriptación AES 128-bit
Característica 6	Diseño exterior IP55 resistente a condiciones climáticas extremas