



Suscriptor ePMP Force 130 MIMO 2x2 / 28 dBm de potencia / Mejor desempeño en zonas altamente ruidosas / 5150-5970 MHz / Distancia de 3 km en PTMP / Antena integrada de 14 dBi (C050900C505A)

SKU: FORCE-130 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,499.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Header --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hortega/Cambium/cambium-networks-logo.png' alt='Cambium Networks'> <h1 style='font-size: 2.8rem; margin: 0; font-weight: 700; color: inherit; text-shadow: 2px 4px 3px rgba(0,0,0,0.1);*>ePMP™ Force 130</h1> <p style='font-size: 1.2rem; opacity: 0.8; margin-top: 5px; color: inherit;*>Subscriber Module (SM) & Point-to-Point (PTP).</p> <p style='font-size: 1.1rem; font-style: italic; margin-top: 10px; color: #007bff;*>
</p> <div style='display: flex; justify-content: center; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px;*> 5 GHz 140 Mbps 14 dBi Latencia 2-3 ms </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 40px 0;*> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: start; margin-bottom: 40px;*> <div style='flex: 1 1 45%; text-align: center; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 1.5rem; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h2> src='https://ftp3..mx/usuarios/dquezada/Cambium/ePMP/Force%20130/modo%20instalacion.JPG' alt='Instalación Simplificada'> </div> </div> <!-- Video --> <div style='margin: 40px 0; text-align: center;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; border-radius: 12px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/975WAAOKLw' allowfullscreen='*></iframe> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 40px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 1.8rem; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h2> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;*> <!-- Bloque 1 --> <div style='border: 1px solid rgba(128,128,128,0.2); border-radius: 12px; padding: 20px; background-color: rgba(128,128,128,0.05);*> <h4 style='margin-top: 0; color: #007bff; font-size: 1.1rem;*>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 0.95rem; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Frecuencia: 5150 - 5970 MHz <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Ancho de Canal: 5/10/20/40 MHz <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Modos: SM y PtP <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Capacidad: 140 Mbps reales <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>QoS: 3 niveles de prioridad </div> <!-- Bloque 2 --> <div style='border: 1px solid rgba(128,128,128,0.2); border-radius: 12px; padding: 20px; background-color: rgba(128,128,128,0.05);*> <h4 style='margin-top: 0; color: #007bff; font-size: 1.1rem;*>Seguridad</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 0.95rem; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>IPsec 1 / 1 Joule <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Temperatura: -30°C a +55°C <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 0.35 kg <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 235 x 77 x 58 mm <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Consumo: 8W Máx / 5W Típico </div> <!-- Bloque 3 --> <div style='border: 1px solid rgba(128,128,128,0.2); border-radius: 12px; padding: 20px; background-color: rgba(128,128,128,0.05);*> <h4 style='margin-top: 0; color: #007bff; font-size: 1.1rem;*>Tecnología y Seguridad</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 0.95rem; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>MIMO: 2x2 MIMO/OFDM <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Seguridad: 128-bit AES <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Potencia: Hasta 28 dBm <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Interfaz: 10/100 BaseT <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>VLAN: 802.1Q con 802.1p </div> </div> <!-- Compatibilidad --> <div style='padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; text-align: center; margin-bottom: 40px;*> <h2 style='font-size: 1.5rem; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad de Red</h2> <p style='margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Totalmente compatible con Access Points <strong style='color: inherit;*>ePMP 1000 y 2000. Interoperable con <strong style='color: inherit;*>ePMP 3000 en modo 802.11n.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/FORCE300/143408-distancias_force_300.jpg' alt='Compatibilidad de Red'> <p style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 15px;*>* Las distancias estimadas dependen de las condiciones climáticas, interferencia y línea de vista (LoS).</p> </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-top: 40px; padding: 20px; text-align: center; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-style: italic; color: inherit; opacity: 0.8;*> La serie ePMP Force 130 es una solución asequible particularmente diseñada para mercados donde el precio es clave, ofreciendo conectividad robusta en entornos RF congestionados. [cite: 9, 6] </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latencia de 2-3 ms para aplicaciones sensibles al tiempo real
Característica 2	Cifrado AES 128-bit para protección de datos en tránsito
Característica 3	Potencia de 28 dBm para desempeño en ambientes con alta interferencia
Característica 4	Ancho de canal configurable 5/10/20/40 MHz para adaptación espectral
Característica 5	Compatibilidad con ePMP 1000, 2000 y 3000 para inversión protegida
Característica 6	Consumo típico de 5W para reducción de costos energéticos en torres