



Switch / 5 Puertos Gigabit / 10 Gbps / Fanless / 3.5×2.8×0.9 in

SKU: LS1005G Marca: TP-LINK Categoría: Switches

\$196.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de escritorio con 5 puertos Gigabit Ethernet que ofrece capacidad de switcheo de 10 Gbps para satisfacer las demandas de redes modernas con alto tráfico de datos. Su diseño sin ventiladores garantiza operación completamente silenciosa, ideal para espacios de trabajo compartidos, oficinas pequeñas y entornos donde el ruido es un factor crítico. La tecnología Green Ethernet optimiza el consumo energético según la longitud del cable y el estado del enlace, reduciendo costos operativos sin sacrificar rendimiento.

5 puertos 10/100/1000 Mbps con auto-negociación y auto-MDI/MDIX

Capacidad de switcheo: 10 Gbps / Tasa de reenvío: 7.4 Mpps

Operación fanless (sin ventiladores) para silencio absoluto

Tecnología Green Ethernet y control de flujo 802.3x

Jumbo Frame de 16 KB para eficiencia en transferencias grandes

Fuente de alimentación externa: 5VDC / 0.6A

Puertos: 5 x RJ45 10/100/1000 Mbps

Estándares: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x

Ventiladores: Ninguno (fanless)

Dimensiones: 3.5 x 2.8 x 0.9 in (90 x 72 x 23 mm)

Consumo máximo: 3.7W

Disipación térmica: 12.617 BTU/h

Rendimiento

Capacidad de switcheo: 10 Gbps

Tasa de reenvío: 7.4 Mpps

Tabla MAC: 2,000 entradas

Búfer de paquetes: 1.5 MB

Jumbo Frame: 16 KB

Software y Alimentación

Tecnología Green: Ahorro energético inteligente

Control de flujo: 802.3x y back pressure

Fuente externa: 5VDC / 0.6A

Auto-negociación: Todos los puertos

Auto-MDI/MDIX: Sin cables cruzados necesarios

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switcheo 10 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Operación silenciosa sin ventiladores para entornos de oficina
Característica 3	Tecnología Green Ethernet para ahorro energético
Característica 4	Jumbo Frame 16 KB para transferencias eficientes
Característica 5	Auto-MDI/MDIX en todos los puertos sin configuración
Característica 6	Fuente de alimentación externa compacta 5VDC/0.6A