



Switch Administrable / 24 Puertos RJ45 Gigabit / 4 Puertos SFP 10G / 216 Gbps / 1.44 ft × 0.52 ft × 0.14 ft

SKU: DS-3E2728-HI-24T4X Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$8,273.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch de capa 2+ con 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP 10G para uplinks de alta velocidad. Diseñado para despliegues empresariales que requieren rendimiento sostenido con capacidad de conmutación de 216 Gbps y tasa de reenvío de 160.71 Mpps. Incluye gestión web accesible desde IP fija 192.168.1.64, administración remota mediante Hik-Partner Pro y soporte completo para IGMP snooping en versiones 1, 2 y 3 para optimización de tráfico multicast. El equipo incorpora funciones avanzadas de segmentación y seguridad como aislamiento de puertos, link aggregation, spanning tree en múltiples variantes (STP/RSTP/MSTP), prevención de bucles y storm control. Además ofrece capacidades de routing estático, RIP y OSPF para interconexión de redes de capa 3. 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 + 4 puertos SFP 10G. Capacidad de conmutación: 216 Gbps. Tasa de reenvío de paquetes: 160.71 Mpps. Gestión web desde IP 192.168.1.64. Administración remota vía Hik-Partner Pro. IGMP v1/v2/v3 snooping para tráfico multicast. VLANs, QoS y static routing. RIP/OSPF para routing dinámico. Link aggregation y spanning tree (STP/RSTP/MSTP). Aislamiento de puertos y prevención de loop. Storm control para protección de red. Especificaciones técnicas. Conectividad. 24x RJ45 10/100/1000 Mbps. 4x SFP 10G. Transceptores compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM. Rendimiento. Capacidad de conmutación: 216 Gbps. Tasa de reenvío: 160.71 Mpps. Gestión web. Web GUI desde 192.168.1.64. Hik-Partner Pro para activación remota. Monitoreo y control de puertos críticos. Capacidades avanzadas. Alimentación. Dimensiones y peso. Formato rack 1U.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web desde IP fija 192.168.1.64
Característica 2	Control de datos en puertos críticos
Característica 3	Aislado de puertos para seguridad de red
Característica 4	Link aggregation y prevención de loop
Característica 5	Routing estático, RIP y OSPF integrados
Característica 6	Storm control y QoS avanzado