



Switch Administrable / 24 Puertos SFP GE / 8 Puertos RJ45 GE / 4 Puertos SFP 10G / Capacidad 216 Gbps / Gestión en Nube

SKU: DS-3E2736-HI-24F8T4X Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$16,866.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de capa 3 con 24 puertos SFP Gigabit Ethernet, 8 puertos RJ45 Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP de 10 Gbps. Diseñado para infraestructuras de red que requieren alta capacidad de conmutación y gestión centralizada. Ofrece capacidad de conmutación de 216 Gbps y tasa de reenvío de 160.71 Mpps, soportando tráfico intensivo sin cuellos de botella. La gestión mediante Hik-Partner Pro permite activación y monitoreo remoto, reduciendo tiempos de despliegue y mantenimiento. Incluye funciones avanzadas de routing, calidad de servicio y prevención de loops para redes empresariales y de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>24 puertos SFP GE (transceptores compatibles: HK-SFP-1.25G-20-1310-DF, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 puertos SFP 10G<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 216 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de reenvío: 160.71 Mpps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte IGMP v1/v2/v3<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte VLANs<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión web vía IP 192.168.1.64<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración en nube Hik-Partner Pro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo y control de datos en puertos importantes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislado de puertos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Link aggregation<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>STP/RSTP/MSTP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>QoS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Static routing, RIP, OSPF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prevención de loop STOR</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de conmutación: 216 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tasa de reenvío: 160.71 Mpps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 100-240 V AC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 54 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 440.00 × 260.00 × 43.60 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 4.50 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño rackeable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch DS-3E2736HI-24F8T4X</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Partner Pro para despliegue en 3 pasos
Característica 2	Monitoreo y control de tráfico por puertos críticos
Característica 3	Administración web local vía IP fija 192.168.1.64
Característica 4	Soporte IGMP v1/v2/v3 y VLANs para segmentación de red
Característica 5	Link aggregation y spanning tree para redundancia de enlaces
Característica 6	Routing estático, RIP y OSPF para redes de capa 3