



Switch Administrable / 8 Puertos PoE+ / 130 W / 2 Uplinks Gigabit / 20 Gb/s / Sin Ventilador

SKU: RG-ES210GS-P Marca: RUJIE Categoría: Switches PoE

\$1,665.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable con 8 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 2 puertos uplink Gigabit, incluyendo una interfaz SFP para conectividad de fibra óptica. Ofrece una capacidad de conmutación de 20 Gb/s y una velocidad de reenvío de 14.8 Mpps, garantizando rendimiento sostenido para aplicaciones de voz, video y datos en tiempo real. La administración se realiza a través de una plataforma en la nube gratuita sin necesidad de controlador local, facilitando el despliegue y la operación de redes distribuidas. Su diseño sin ventiladores asegura un funcionamiento silencioso, mientras que la protección contra sobrecargas de 6 kV en los puertos preserva la integridad de los equipos terminales en instalaciones profesionales.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>10 puertos 10/100/1000 Base-T (8 puertos PoE+)PoE+: 130 W totales (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at)Capacidad de conmutación: 20 Gb/sVelocidad de transmisión: 14.8 MppsTabla de direcciones MAC: 4000 entradasNúmero máximo de VLANs: 16Ventilador: sin ventiladorProtección de sobrecarga en puertos: 6 kVDimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 202 mm x 108 mm x 28 mmPeso (con empaque): 1.38 kgMTBF: > 200,000 horasGarantía: 3 años<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de conmutación: 20 Gb/sVelocidad de transmisión: 14.8 MppsTabla de direcciones MAC: 4000 entradasNúmero máximo de VLANs: 16<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos PoE+: 8 (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at)Potencia PoE total: 130 WProtección de sobrecarga en puertos: 6 kVVentilador: sin ventiladorDimensiones: 202 x 108 x 28 mmPeso (con empaque): 1.38 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Confiabilidad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Administración en la nube sin controlador localMTBF: > 200,000 horasGarantía: 3 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube sin controlador local
Característica 2	Protección contra sobrecargas de 6 kV en puertos
Característica 3	Soporte para 16 VLANs con segmentación de tráfico
Característica 4	Velocidad de reenvío de 14.8 Mpps para tráfico intenso
Característica 5	Alta confiabilidad con MTBF superior a 200,000 horas
Característica 6	Tabla MAC de 4,000 entradas para redes con múltiples dispositivos