



Switch Administrable 8 Puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit, gestión gratuita desde la nube, 120w

SKU: RG-ES209GCP- Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$2,315.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso Gigabit: Switch perfecto para satisfacer las necesidades de conectividad en PYMES.<li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocimiento Automático: Detección y configuración sencilla de cámaras IP y NVR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Luz de Trabajo: Modo de extensión exclusivo con transmisión extendida de hasta 250 metros.<li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de Bucles: Gestión automática para mantener el servicio continuo sin interrupciones.<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión en la Nube de Ruijie: Administra tu switch desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin coste adicional.</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Gestión</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Provisionamiento SIN: Configuración sin intervención manual gracias a la nube.<li style='margin-bottom: 5px;'>VLANs Configurables desde el Mando: Aproveche la app Ruijie Cloud para configurar el tagging fácilmente de las VLANs.<li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión en Tiempo Real: Estadísticas y monitoreo al alcance de tu mano, en cualquier momento y lugar.</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Fiabilidad y Garantía</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseno Compacto: Ideal para cualquier espacio de trabajo con construcción robusta.<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Fiabilidad: MTBF de más de 20000 horas garantizando durabilidad.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura de Garantía: para su tranquilidad y protección.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad PoE: Soporte para dispositivos 802.3at y 802.3af, ideal para variedad de aplicaciones.<li style='margin-bottom: 5px;'>Administración en la Nube: Gestión centralizada y eficiente con acceso a funciones avanzadas.<li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptación Inteligente de PoE: Ajuste automático de alimentación para dispositivos PoE para maximizar la eficiencia.</div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Switch: De 18 Gbps para un rendimiento adaptable y escalable.<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento de Reenvío: Desde 13.39 Mpps para un tráfico de red fluido y eficiente.</div></div></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 9 Puertos 10/100/1000 Base-T y 8 puertos PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: 120 W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 18 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de reenvío: 13.39 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de direcciones MAC: 4000<li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo número de VLAN: 16<li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Sin ventilador<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecarga en el puerto: 4 kV<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (ANCHO × FONDO × ALTO): 202 mm x 108 mm x 28 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (con empaque): 1.3 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: > 200,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años</div></div></div><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1pz Switch RGES209GCP<li style='margin-bottom: 5px;'>Guía rápida de instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de energía AC</div></div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Serie RG-ES200 es una solución inteligente, eficiente y confiable para gestionar redes de vigilancia y asegurar operaciones continuas con facilidad de manejo a través de la nube y soporte PoE, lo que los hace atractivos para empresas que buscan un rendimiento superior y una administración de sus sistemas CCTV.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube gratuita sin coste adicional
Característica 2	Alcance extendido hasta 250 m (820.2 ft) en modo CCTV
Característica 3	Reconocimiento automático de cámaras IP y NVR
Característica 4	Prevención de bucles para continuidad de servicio
Característica 5	VLANs configurables desde aplicación móvil
Característica 6	Operación silenciosa sin ventilador para entornos de oficina