



Switch Administrable Capa 2, 16 Puertos 10/100/1000T, 2 Puertos SFP 100/1G/2.5G, Administración Remota con CloudNMS

SKU: GS-4210-16T25 Marca: PLANET Categoría: Switches

\$3,515.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 0 15px; margin: 0 30px 0 15px;'> </div> <!-- Sección de ventaja en la nube --> <div style='margin: 30px 0 0 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; align-items: center; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventaja Basada en la Nube</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>CloudNMS elimina la necesidad de controladores de hardware. Los usuarios simplemente registran una cuenta, inician sesión a través de un navegador web y obtienen acceso instantáneo a su panel de administración de red.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No se requiere controlador de hardware, lo que reduce el gasto de capital <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión centralizada de todos los dispositivos PLANET <li style='margin-bottom: 5px;'>Implementación sencilla y rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible y escalable para soportar el crecimiento futuro <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de nube segura y confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Control centralizado para redes multisitio <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de gestión segura basada en web, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel interactivo con estadísticas de estado y PoE en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización automática de topología y mapas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alertas instantáneas de eventos con notificaciones por correo electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de dispositivos por lotes y actualizaciones de firmware </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Enlace a CloudNMS --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0 0 30px;'> Descargue CloudNMS </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin: 30px 0 0 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Capa 2: Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, MLD Snooping, QoS, Ring <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de administración: RS232 a RJ45 Consola, Navegador web, Telnet, SNMP v1, v2c, SSHv2, TLS v1.2, SNMPv3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en almacenamiento: -10 ~ 70 grados C, Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch administrable <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de configuración rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable RS232 a RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>4 patas de goma <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para entrada de fuente de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapas para puertos SFP </div> <!-- Imagen de producto --> <div style='margin: 30px 0 0 30px;'> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='margin: 30px 0 0 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Switch QoS y Edge Security</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El GS-4210-16T25 conecta hasta 16 estaciones de trabajo de alta velocidad, en el que sus dos interfaces SFP mini-GBIC proporcionan un enlace ascendente a la red troncal de un departamento.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en la nube sin controlador de hardware
Característica 2	Panel interactivo con estadísticas de estado en tiempo real
Característica 3	QoS integrado para priorización inteligente de tráfico crítico
Característica 4	Acceso remoto seguro vía web, Telnet y SNMP desde cualquier ubicación
Característica 5	Escalabilidad flexible para crecimiento de infraestructura multisitio
Característica 6	Rendimiento de conmutación 26.7 Mpps para tráfico de paquetes pequeños