



Switch Administrable Capa 2, 8 Puertos PoE 802.3af/at Gigabit, 140 W Max, 2 Puertos SFP, Modo Extendido Hasta 250 m, Soporta Administración en Nube CloudNMS (HW Rev. 3.0 en Adelante).

SKU: GS-4210-8P2S Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$3,912.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'> El Switch Gestionado PoE+ GS-4210-8P2S de PLANET es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para redes empresariales y de vigilancia, ofreciendo 8 puertos Gigabit con inyección PoE+ 802.3at de 30W y 2 puertos SFP para conectividad fibra óptica. Con un presupuesto total de potencia PoE de 140W, soporte dual stack IPv6/IPv4 y funciones avanzadas de seguridad L2/L4, este switch proporciona una solución completa y confiable para aplicaciones críticas. </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Descargue CloudNMS </p> </div> <!-- CloudNMS --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Ventaja Basada en la Nube </h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> CloudNMS elimina la necesidad de controladores de hardware. Los usuarios simplemente registran una cuenta, inician sesión a través de un navegador web y obtienen acceso instantáneo a su panel de administración de red. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No se requiere controlador de hardware, lo que reduce el gasto de capital <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión centralizada de todos los dispositivos PLANET <li style='margin-bottom: 5px;'>Implementación sencilla y rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible y escalable para soportar el crecimiento futuro <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de nube segura y confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Control centralizado para redes multisitio <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de gestión segura basada en web, accesible en cualquier momento y en cualquier lugar <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel interactivo con estadísticas de estado y PoE en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización automática de topología y mapas <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características Principales del Producto </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 con inyector PoE+ 802.3at/af (30W máximo por puerto) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos 100/1000BASE-X SFP con soporte DDM (Digital Diagnostic Monitor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto PoE total de 140W a 25°C (120W a 50°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura Store-and-Forward con capacidad non-blocking de 20Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión dual stack IPv6/IPv4 con múltiples interfaces (Web, CLI, SNMP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones avanzadas de PoE: PD Alive Check, Scheduled Power Recycling, PoE Schedule <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ITU-T G.8032 <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad avanzada: ACL IPv4/IPv6, 802.1X, DHCP Snooping, IP Source Guard <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño fanless para operación silenciosa y housing metálico </div> <!-- Detalles Técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Especificaciones </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 14.88 Mpps @ 64 bytes <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla de direcciones: 8K entradas <li style='margin-bottom: 5px;'>Buffer de datos: 4.1 megabits <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frame: 10K bytes <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 280 x 180 x 44 mm (1U) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: AC 100~240V, 50/60Hz, 2.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 170W / 580BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 0 ~ 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5 ~ 95% no condensante </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Interfaces y Conectividad </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP 100/1000BASE-X con auto-detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Consola RS-232-to-RJ45 (115200, 8, N, 1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón reset para reboot y factory default <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte fibra óptica: Multi-mode hasta 2km, Single-mode hasta 120km <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: STP/RSTP/MSTP, LACP, IGMP/MLD Snooping <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN: 802.1Q, Q-in-Q, Voice VLAN, Protocol VLAN <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS: 8 colas de prioridad, DSCP, 802.1p </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Aplicaciones y Casos de Uso </h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(41, 105, 176, 0.05);'> Vigilancia IP </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> Soporte para hasta 8 cámaras PoE+ con funciones avanzadas de monitoreo y reinicio programado para máxima disponibilidad </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(41, 105, 176, 0.05);'> Redes Wireless </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> Alimentación y gestión de puntos de acceso Wi-Fi con QoS prioritario para tráfico crítico </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(41, 105, 176, 0.05);'> VoIP Empresarial </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> Power over Ethernet para teléfonos IP con garantía de calidad de servicio y seguridad avanzada </div> </div> </div> <div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube sin controladores físicos
Característica 2	Monitoreo óptico en tiempo real por DDM en puertos SFP
Característica 3	Alcance PoE extendido a 250 m sin repetidores adicionales
Característica 4	Seguridad L2/L4 para tráfico crítico de vigilancia y datos
Característica 5	Administración simultánea IPv4/IPv6 en múltiples interfaces
Característica 6	140W de potencia total para 8 dispositivos de alta demanda