



Switch Administrable Capa 2 con Fuente de Alimentación Redundante, 24 Puertos SFP Gigabit 100/1000X, 8 Puertos Combo RJ45 Gigabit.

SKU: GS-5220-1658CR Marca: PLANET Categoría: Switches

\$12,262.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de imágenes de iconos --> <div style='display: flex; justify-content: center; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Sección de características con imagen y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alerta de alarma efectiva para una mejor protección</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Admiten una función de alarma de falla que puede alertar a los usuarios cuando hay algún problema con los Switches. Con esta característica, el usuario encontrará la falla inmediatamente ahorrando tiempo y recursos humanos.</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicación común --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación común como conmutador de enrutamiento de fibra para aplicaciones de vigilancia IP</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Sección de enrutamiento estático --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Enrutamiento estático de VLAN en Capa 2+</h3> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones del hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Puertos de Cobre: 8 puertos 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X, compartidos con Port-1~Port-8 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Ranuras SFP/mini-GBIC: 24 interfaces SFP de doble velocidad 100/1000Base-X </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Rendimiento: 35.7Mpps@64Bytes </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Tabla de direcciones: 16,000 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 440 x 200 x 44.5 mm, altura 1U </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Requerimientos de energía: 100~240 V CA, 50/60 Hz 48 V CC a 0.6 A, Rango: 36 ~ 60 V </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Consumo de energía: 45 Watts /153 BTU (máx.) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Funciones de Capa 2: Port Configuration, Port Status, Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, QoS, IGMP Snooping, MLD Snooping, Access Control List, Bandwidth Control </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Funciones de Capa 3: IP Interfaces, Routing Table, Routing Protocols </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Interfaces de administración: Console / Telnet / Navegador web / SNMP v1, v2c, SSH, SSL, SNMP v3 </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;*> <strong style='color: inherit;*>Temperatura en operación: Temperatura: 0 ~ 50 grados C Temperatura en almacenamiento: Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente de alimentación redundante para alta disponibilidad continua
Característica 2	Alarma de falla para diagnóstico y resolución rápida de incidentes
Característica 3	24 interfaces SFP dual-speed 100/1000Base-X para flexibilidad de fibra
Característica 4	8 puertos combo RJ45 Gigabit auto-MDI/MDIX compartidos con SFP
Característica 5	Rendimiento de 35.7 Mpps a 64 bytes para tráfico sin bloqueos
Característica 6	VLAN estático y enrutamiento estático en Capa 2+ para segmentación avanzada