



Switch Administrable Capa 2 de 24 Puertos Gigabit 10/100/1000T, 2 Puertos SFP 100/1000X , Cuenta con una Interfaz de Consola

SKU: GS-4210-24T25 Marca: PLANET Categoría: Switches

\$4,014.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 30px 0;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/633/Cyber-Security.png' alt='La seguridad cibernética'> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/6icon_RING.png' alt='ANILLO'> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/2icon_802.1Q_VLAN.png' alt='VLAN 802.1Q'> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_802_1x.png' alt='802.1x'> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/2icon_IPv6IPv4_ACLQoS.png' alt='IPv6/IPv4 ACLQoS'> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/1icon_Fanless.png' alt='sin ventilador'> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin: 30px 0;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/48637/GS-4210-24T25v2.1_Front-Panel-Introduction.png' alt='Panel frontal'> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/48637/GS-4210-24T25v2.1_Rear-Panel-Introducton.png' alt='Panel trasero'> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin: 30px 0;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/48637/GS-4210-24T25v2.1-3.png' alt='Imagen 1'> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/48637/GS-4210-24T25v2.1-4.png' alt='Imagen 2'> </div> <!-- Título de funcionalidades --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: #2880b9; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0; padding: 0;*> Funcionalidades</h2> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Especificaciones de hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Versión del hardware: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos de Cobre: 24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X <li style='margin-bottom: 5px;*>Ranuras SFP/mini-GBIC: 2 interfaces 100/1000BASE-X SFP, compatibles con modo dual de 100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Consola: 1 puerto serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionalidades Capa 2: Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, MDL Snooping, Access Control List, QoS, Ring </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Características avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de flujo: Cuadro de pausa IEEE 802.3x para dúplex completo Contrapresión para dúplex medio <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco Jumbo: 9216 bytes <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de gestión básicas: RS232 a RJ45 Consola, Navegador web, Telnet, SNMP v1, v2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en almacenamiento: -10 ~ 70 grados C, Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en operación: 0 ~ 50 grados C, Humedad relativa: 5 ~ 95 % (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones ambientales: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Switch GS-4210-24T25 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable RS232 a RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Gomas <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Montajes para rack <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Cable para fuente de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Protector para puertos SFP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #7f9cd3;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3 Años </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch fabric no bloqueante de 52 Gbps
Característica 2	Marco jumbo de 9216 bytes para tráfico intensivo
Característica 3	Interfaz de consola RS232 a RJ45 integrada
Característica 4	Auto-MDI/MDI-X en todos los puertos RJ45
Característica 5	Carcasa metálica con montaje en rack 1U
Característica 6	Control de flujo IEEE 802.3x y contrapresión