



Switch Administrable Capa 2 de 8 puertos 10/100/1000 PoE af/at + 2 x SFP Gigabit, con respaldo para energía solar

SKU: WI-PMS310GF-UPS-PLUS Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$6,497.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; padding: 15px 0;*><div style='text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;*>Ofrece un sistema de red estable, seguro, simplificado, de fácil mantenimiento y optimizado.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/WITek/WIPMS310GFUPS/diagram.jpg' alt='Diagrama del sistema' class='fr-fic fr-dii'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 344 x 225 x 58 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de Red: (8) 10/100/1000Mbps, (2) SFP Gigabit<li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador: Ventilador<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de Energía: 150 W (Max. con dispositivos PoE conectados), 10 W (Sin salida PoE)<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación CA: AC 110~240V 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de Panel Solar: 24 V 500 W Max<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de Bateria: 24 V 100 AH Max<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE (RJ45): Port1-8: 802.3af/at PoE o 24 V PoE Pasivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Bandwidth: 20Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Mac Address Table: 8K<li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 14.9Mpps<li style='margin-bottom: 5px;*>Protection Level: Lightning protection 6KV, 6KV ESD Contact discharge<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -20 to 60° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>QoS: Soporta 802.1p CoS/DSCP priority, 4 colas de prioridades<li style='margin-bottom: 5px;*>Capa 2: IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP (hasta 8 grupos), Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, Port Isolation<li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN: Soporta hasta 4K VLANs, Port/MAC/Protocol-based VLAN, VLAN de gestión<li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control List: L2-L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID<li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: IP-MAC-Port-VID Binding, IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius, Guest VLAN, SSH v1/v2<li style='margin-bottom: 5px;*>Administración: Web-based GUI and CLI management, SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs, DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82, CPU Monitoring, Port Mirroring</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Otros</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: PoE Switch, Línea Eléctrica, Guía de usuario/Garantía<p style='font-size: 15px; color: #dc3545; margin-top: 20px;*>*Las baterías y los paneles solares no están incluidos.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo solar integrado de 500 W para operación off-grid o continua
Característica 2	Protección 6 kV contra rayos y descargas ESD para entornos rudos
Característica 3	8 puertos PoE af/at más 24 V pasivo con 150 W de presupuesto total
Característica 4	2 puertos SFP Gigabit para uplink de fibra óptica y extensión de red
Característica 5	Administración de hasta 4094 VLANs para segmentación avanzada
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 a 60 °C sin degradación de desempeño