



Switch Administrable Capa 3, 12 Puertos SFP+ 10G BASE-X, 1 Puerto de Consola RJ45.

SKU: XGS-6311-12X Marca: PLANET Categoría: Switches

\$7,628.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://planet.com.tw/storage/icons/0icon_IPv6IPv4_Routing.png' alt='Enrutamiento IPv6/IPv4'*> src='https://planet.com.tw/storage/icons/4icon_L3_OSPF_Routing.png' alt='Enrutamiento L3 OSPF'*> src='https://planet.com.tw/storage/icons/6icon_RING.png' alt='ANILLO'*> src='https://planet.com.tw/storage/icons/3icon_L3_RIP_Routing.png' alt='Enrutamiento RIP L3'*> src='https://planet.com.tw/storage/icons/1icon_IPv6-Management.png' alt='Gestión de IPv6'*> src='https://planet.com.tw/storage/icons/3icon_10Gbps_SFP+.png' alt='SFP+ de 10 Gbps'*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 16px;*> <p>PLANET XGS-6311-12X es un switch de 10 Gbps administrable, diseñado para la demanda de equipos de red que requieren un alto ancho de banda, como AP inalámbrico Wi-Fi 6/6E, NAS y estación de trabajo. Cuenta con 12 puertos de fibra 10GBASE-X SFP+ que están diseñados de manera flexible para extender la distancia de conexión.</p> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://planet.com.tw/storage/products/49648/edm_XGS-6311-12X.jpg' alt='*> src='https://planet.com.tw/storage/products/49648/XGS-6311-12X_Front-Panel-Introduction.png' alt='*> </div> <!-- Secciones de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Puertos físicos: <li style='margin-bottom: 5px;*> 12 ranuras 10GBASE-SR/LR SFP+, compatible con 1000BASE-SX/LX/BX SFP <li style='margin-bottom: 5px;*> Interfaz de consola RS232 tipo RJ45 para administración y configuración básica del switch <li style='margin-bottom: 5px;*> Hardware: <li style='margin-bottom: 5px;*> CPU: MIPS 800MHz <li style='margin-bottom: 5px;*> RAM: 512 Mbytes <li style='margin-bottom: 5px;*> Características físicas: <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 330 x 230 x 43.6 mm, 1U <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 1.98 kgs <li style='margin-bottom: 5px;*> Max consumo: 30.2 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de entrada: 100 - 240V, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*> Funcionalidades avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;*> Capa 3: <li style='margin-bottom: 5px;*> Protocolo de enrutamiento IP (Ruta estática, RIPv1/v2, OSPFv2) <li style='margin-bottom: 5px;*> Protocolo de capa 3 (ARP, Proxy ARP, Proxy IGMP) <li style='margin-bottom: 5px;*> Otro: ICMPv6, ND, DNSv6 <li style='margin-bottom: 5px;*> Capa 2: <li style='margin-bottom: 5px;*> Configuración del puerto <li style='margin-bottom: 5px;*> Estado del puerto <li style='margin-bottom: 5px;*> VLAN <li style='margin-bottom: 5px;*> Control de ancho de banda <li style='margin-bottom: 5px;*> Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;*> QoS <li style='margin-bottom: 5px;*> Multicast </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Seguridad y gestión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Seguridad: <li style='margin-bottom: 5px;*> Control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;*> Lista de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;*> Aislamiento de puerto <li style='margin-bottom: 5px;*> Identificación y filtrado de ACL basado en L2/L3/L4 <li style='margin-bottom: 5px;*> Defensa contra ataques de DOS o TCP <li style='margin-bottom: 5px;*> Supresión de paquetes de difusión, Multidifusión y unidifusión desconocidos <li style='margin-bottom: 5px;*> DHCP Snooping <li style='margin-bottom: 5px;*> AAA <li style='margin-bottom: 5px;*> Autenticación: Control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x <li style='margin-bottom: 5px;*> Gestión: <li style='margin-bottom: 5px;*> Configuración del sistema (Consola, Telnet, navegador web, SNMP v1, v2c) <li style='margin-bottom: 5px;*> Interfaces de gestión segura (SSHv2, TLSv1.2, SNMPv3) <li style='margin-bottom: 5px;*> Especificaciones adicionales <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura: <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura 0 - 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*> Humedad relativa 5 - 90% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*> Garantía: <li style='margin-bottom: 5px;*> Contenido del paquete: <li style='margin-bottom: 5px;*> Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*> Cable de consola <li style='margin-bottom: 5px;*> Kit de montaje para rack <li style='margin-bottom: 5px;*> Switch serie XGS <li style='margin-bottom: 5px;*> Cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*> 12 capuchas para puertos SFP <li style='margin-bottom: 5px;*> 4 patas de goma </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento dinámico RIP, OSPF y rutas estáticas
Característica 2	Compatible con módulos SFP+ 10G y SFP 1G multimodo/monomodo
Característica 3	VLAN, QoS y seguridad avanzada integradas
Característica 4	Consola RJ45 RS232 para gestión local directa
Característica 5	Ideal para Wi-Fi 6/6E, NAS y estaciones de trabajo de alto rendimiento
Característica 6	Fuente universal 100-240V en formato compacto 1U