



Switch Administrable Capa 3, 24-Puertos 10/100/1000T + 4-Puertos 10G SFP+, Apilable

SKU: SGS-6341-24T4X Marca: PLANET Categoría: Switches

\$10,479.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>Alta disponibilidad de malla Solución de redes para el sistema de grandes volúmenes de datos Mediante la mejora de la tecnología de fibra óptica Ethernet con muy flexible, altamente extensible y fácil de instalar características, la SGS-6341-24T4X ofrece hasta 128 Gbps de velocidad de intercambio de datos a través óptico interfaz de fibra y la distancia de transmisión se pueden extender hasta 10 km. El SGS-6341-24T4X características, capacidad de auto-recuperación rápida fuerte para evitar interrupciones y ataques externos. Incorpora IEEE802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, árbol de expansión por VLAN) en la red de automatización del cliente para mejorar la fiabilidad del sistema y el tiempo de actividad. El SGS-6341-24T4X es la solución ideal para centros de datos, proveedores de servicios de telecomunicaciones y para la construcción de una conexión redundante y establecer gran ancho de banda para grandes volúmenes de datos granja de servidores.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: 400 MHz ARM A9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria RAM: 512 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria FLASH: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de cobre: 24 10/100 puertos auto-MDI / MDI-X / 1000BASE-T RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos SFP+: 4 10GBASE-SR / LR SFP+ interfaz (puerto-25 al puerto-28) Compatible con 1000BASE-SX / LX / transceptor SFP BX <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de consola: 1 x puerto serie RJ45 a RS232 (9600, 8, N, 1) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandwidth: 128 Gbps / no-bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 95.24Mpps </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x D x H): 440 x 330 x 44,5 mm, altura de 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3628g <li style='margin-bottom: 5px;'>El consumo de energía: 19,9 vatios / 67.91 BTU (máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimientos de energía: CA 100 ~ 240V, 50 / 60Hz </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comutación no bloqueante de 128 Gbps
Característica 2	4 puertos 10G SFP+ con transceptores flexibles
Característica 3	Transmisión extendida hasta 10 km en fibra
Característica 4	MSTP 802.1s para redundancia de red
Característica 5	Diseño apilable para expansión modular
Característica 6	Consumo eficiente de solo 19.9W máximo