



SKU: XGS-6350-24X4C Marca: PLANET Categoría: Switches

Precios con IVA incluido

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid current-color; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Características: </h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center; margin: 15px 0;"/><div style="width: 48px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"/><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;" src="https://www.planet.com.tw/storage/products/49186/edm_XGS-6350-24X4C2.jpg" alt=""/></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;"/>Soluciones: </h3><p style="margin: 0 15px 0 15px; color: inherit;"/>Proporcióna 24 interfaces SFP+ de 10 Gbps, cuatro interfaces de fibra QSFP28 de 100 Gbps. Cada una de las ranuras SFP+ admite velocidad dual, 10GBASE-SR / LR o 100GBASE-SX / LX y cada una de las ranuras QSFP28 admite modos nativos de 100 Gigabit Ethernet, 40G y 4 x 10 Gigabit Ethernet. Por lo tanto, el administrador puede elegir de manera flexible el transceptor SFP adecuado de acuerdo no solo con la distancia de transmisión, sino también con la velocidad de transmisión requerida. </p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;"/>Servicio Triple Play de Backbone </h3><div style="font-size: 15px; color: inherit;"/>En telecomunicaciones, el servicio triple play es un término de marketing para el aprovisionamiento a través de una única conexión que requieren múltiples ancho de banda, como el acceso a Internet de banda ancha, la televisión y el teléfono sensible a la latencia. </div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Ranuras QSFP28 4, cada uno admite modos nativos de 100/40 Gigabit Ethernet y 4 x 10 Gigabit Ethernet<li style="margin-bottom: 5px;"/>Ranuras SFP+ 24 interfaces 10GBASE-SR/LR SFP+
Compatible con transceptor 100GBASE-SX/LX/BX SFP<li style="margin-bottom: 5px;"/>GMT 1 puerto 10/100/1000Base-T RJ45<li style="margin-bottom: 5px;"/>Consola 1 puerto serie RJ45 a DB9 (9600, 8, N, 1)<li style="margin-bottom: 5px;"/>USB 1 USB 2.0<li style="margin-bottom: 5px;"/>Capacidad del interruptor 800 Gbps/sin bloque<li style="margin-bottom: 5px;"/>Throughput 9600Mpps<li style="margin-bottom: 5px;"/>Tabla de direcciones Tabla de direcciones MAC de 32K con función de aprendizaje automático<li style="margin-bottom: 5px;"/>Garantía 3 años<li style="margin-bottom: 5px;"/>Consumo de energía 75 W / 210 BTU (máx.)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Requerimientos de energía CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 5px;"/>Ventiladores 4</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Configuración del sistema<li style="margin-bottom: 5px;"/>SSH<li style="margin-bottom: 5px;"/>SSL<li style="margin-bottom: 5px;"/>Navegador web<li style="margin-bottom: 5px;"/>SNMP v1, v2c y v3<li style="margin-bottom: 5px;"/>1 Switch<li style="margin-bottom: 5px;"/>1 Guía de instalación<li style="margin-bottom: 5px;"/>1 Cable de consola RJ45 a DB9<li style="margin-bottom: 5px;"/>1 Cable de fuente de voltaje<li style="margin-bottom: 5px;"/>4 Pies de goma<li style="margin-bottom: 5px;"/>2 Montaje para rack y 6 tornillos<li style="margin-bottom: 5px;"/>28 capuchas protectoras de puertos (instaladas en switch)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 250px;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Características: </h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Dimensiones 442,5 x 364 x 44 mm, 1U de altura<li style="margin-bottom: 5px;"/>Peso 5990g</div><div style="flex: 1 1 250px;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Funciones de Capa 3 </h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Routing Protocol<li style="margin-bottom: 5px;"/>Tabla de Ruteo<li style="margin-bottom: 5px;"/>DHCP<li style="margin-bottom: 5px;"/>VRRP<li style="margin-bottom: 5px;"/>Configuración del puerto Activar/desactivar puerto<li style="margin-bottom: 5px;"/>Negociación automática de selección de modo de plex completo y semiduplex<li style="margin-bottom: 5px;"/>Activar/desactivar control de flujo Control de ancho de banda en cada puerto<li style="margin-bottom: 5px;"/>Detección de loopback de puerto<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en protocolo<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en MAC<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN de subred IP<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en etiquetas 802.1Q<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en protocolo<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en MAC<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN de subred IP<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en etiquetas 802.1Q<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en protocolo<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN basada en MAC<li style="margin-bottom: 5px;"/>VLAN de subred IP<li style

Característica 1	Routing protocols y VLAN avanzadas para segmentación eficiente
Característica 2	Gestión segura mediante SSH, SNMP v3 y autenticación 802.1X
Característica 3	Compatibilidad dual 10G/1G en puertos SFP+ para migración gradual
Característica 4	Modos flexibles 100G/40G/4x10G en puertos QSFP28
Característica 5	Jumbo frames hasta 9 KB para optimización de tráfico de datos
Característica 6	Control de ancho de banda detallado para calidad de servicio

