



Switch Administrable Capa 3, 24 Puertos Gigabit 802.3bt, Hasta 600 W, 4 Puertos 10 G SFP+, Con Pantalla Táctil para Configuración Básica

SKU: GS-5220-24UPL4XVR Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$22,181.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de iconos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Imagen principal --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Sección de característica con imagen --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Control LCD inteligente e intuitivo</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dirección IP del sistema, configuración de VLAN y QoS <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión de PoE y estado <li style="margin-bottom: 5px;">Administración y estado del puerto e información SFP <li style="margin-bottom: 5px;">Solución de problemas: diagnóstico de cable y ping IP remoto <li style="margin-bottom: 5px;">Mantenimiento: reinicio, configuración predeterminada de fábrica y guardar configuración </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> </div> </div> <!-- Sección de fuente de alimentación --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Fuente de alimentación de CA / CC redundante para garantizar un funcionamiento continuo</h3> </div> <!-- Sección de imagen y característica ONVIF --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Soporta dispositivos ONVIF</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">75 Watts de potencia sobre UTP de 4 pares</h3> </div> </div> <!-- Sección de programación de PoE --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Programación de PoE</h3> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Programación PoE</h3> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 440 x 300 x 56 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 5478g <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de energía: Max. 740 Watts / 2538,94 BTU <li style="margin-bottom: 5px;">Requisitos de energía (CA): 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 8 A <li style="margin-bottom: 5px;">Requisitos de energía (CC): CC 36 ~ 60 V, 2 A </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: Transceptor SFP 1000BASE-SX/LX/BX y 2500BASE-X <li style="margin-bottom: 5px;">Consola: 1 puerto serie RS232 a RJ45 (115200, 8, N, 1) <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: 24 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDII/MDI-X <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos SFP+: 4 interfaces 10GBASE-SR/LR SFP+ (puerto 25 a puerto 28) <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con: IEEE 802.3af/802.3at PoE PSE <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de fuente de alimentación: 802.3bt, UPoE, End-span, Mid-span <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia PoE: 600 Watts (max.) <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad PoE PD a 7 Watts: 24 uds. <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad PoE PD a 15 Watts: 20 unidades <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad PoE PD a 30 Watts: 10 unidades </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas</div> <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Funcionalidades: Port Status, Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, QoS, IGMP Snooping, MLD Snooping, Bandwidth Control, RING, Access control list, Security, Network Access Control <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaces de gestión básica: Consola, Telnet, Navegador web, SNMP v1, v2c <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaces de gestión seguras: SSHv2, TLSv1.2, SNMP v3 <li style="margin-bottom: 5px;">ONVIF: Detección de dispositivos, Monitoreo de dispositivos ONVIF, Floor Map <li style="margin-bottom: 5px;">Operación: 0 ~ 50 grados C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad operación: 5 ~ 95% (sin condensación) <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: -10 ~ 70 grados C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad almacenamiento: 5 ~ 95% (sin condensación) </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil LCD para configuración y monitoreo local sin PC
Característica 2	PoE++ 802.3bt con 75 W por puerto para dispositivos de alto consumo
Característica 3	4 puertos 10G SFP+ para agregación de enlaces troncal
Característica 4	Fuente redundante CA/CC que elimina puntos únicos de fallo
Característica 5	Diagnóstico integrado: test de cable y ping remoto desde el equipo
Característica 6	Programación PoE por horarios para optimización energética