



Switch administrable Capa 3, 24 puertos SFP 1G, 8 puertos Ethernet 1G Combo y 4 SFP+ 10G, gestión remota en la nube

SKU: RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$10,128.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 8 x 10/100/1000Base-T combo ports, 24 SFP, 4 SFP+ uplink <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de capa: Capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 128 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío: 96 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla MAC: 16000 <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN máximo: 4094 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Individual, de izquierda a atrás <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobretensión en puertos: 6 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 mm x 267.5 mm x 43.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (con empaque): 3.35 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: > 200,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Características físicas <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 mm x 267.5 mm x 43.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso (con empaque): 3.35 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilador: Individual, de izquierda a atrás <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobretensión en puertos: 6 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: > 200,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 128 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío: 96 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla MAC: 16000 <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN máximo: 4094 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 x 10/100/1000Base-T combo ports <li style='margin-bottom: 5px;'>24 SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>4 SFP+ uplink </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 128 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío: 96 Mpps </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capa 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla MAC: 16000 <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN máximo: 4094 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube para administración centralizada
Característica 2	Capacidad de conmutación 128 Gbps con reenvío 96 Mpps sin bloqueos
Característica 3	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes de alta densidad de dispositivos
Característica 4	Protección de sobretensión 6 kV en puertos para mayor resistencia eléctrica
Característica 5	Ventilación individual con flujo de izquierda a atrás para instalación en rack
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas para alta disponibilidad operativa