



Switch Administrable Capa 3, 8 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Gigabit

SKU: AT-X230-10GT-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$10,924.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>8 puertos 10/100/1000 Mbps.<li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP Gigabit.<li style='margin-bottom: 5px;'>Throughput: 14.9 Mpps.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema Operativo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus™.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI).<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI).<li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet.<li style='margin-bottom: 5px;'>SSH.<li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs).<li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN ACLs.<li style='margin-bottom: 5px;'>Storm protection.<li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection.<li style='margin-bottom: 5px;'>Spanning Tree Protocol (STP).<li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication.<li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático.<li style='margin-bottom: 5px;'>RIP.<li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (Quality of Service).</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.4 A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 42.5 x 265 x 180 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.5 Kg.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C a 50°C.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere AT-RKMT-J05 para montaje en Rack.<li style='margin-bottom: 5px;'>Allied Telesis garantiza de por vida limitada.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación de 20 Gbps para redes de alta demanda
Característica 2	14.9 Mpps de rendimiento sin cuellos de botella
Característica 3	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 4	Ruteo estático y RIP para segmentación avanzada
Característica 5	EPSRing para protección de anillo Ethernet
Característica 6	Tri-autenticación para seguridad de acceso robusta