

Switch Capa 3 PoE / 8 Puertos GbE / 2 SFP+ 10G / 120W / Pantalla Táctil 1.3"

SKU: USW-PRO-8-POE Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

Garantía: 3 años

$12,117.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de capa 3 diseñado para entornos profesionales que requieren segmentación de red avanzada, ruteo estático entre VLANs y distribución de energía PoE. Integra ocho puertos Gigabit Ethernet RJ45, de los cuales seis son PoE+ (802.3at) y dos son PoE++ (802.3bt), junto con dos puertos SFP+ de 1/10 Gbps para enlaces ascendentes de fibra óptica. La capacidad de switcheo total de 56 Gbps garantiza rendimiento sin bloqueo, mientras que la pantalla táctil LCM de 1.3 pulgadas permite el monitoreo local del estado del dispositivo sin necesidad de acceder a la interfaz remota. Su factor de forma compacto admite instalación en escritorio o montaje en pared, y la gestión se realiza mediante Ethernet in-band con soporte de realidad aumentada para facilitar la identificación de puertos.

Características Generales
Switch capa 3 con ruteo avanzado y soporte de VLANs
8 puertos RJ45 1 GbE (6 puertos PoE+ 802.3at y 2 puertos PoE++ 802.3bt)
2 puertos SFP+ compatibles con 1 Gbps y 10 Gbps
Capacidad de switcheo total de 56 Gbps
Presupuesto PoE total de 120 W
Pantalla táctil LCM a color de 1.3 pulgadas informativa
Interfaz de gestión Ethernet in-band y realidad aumentada (AR)
Factor de forma: escritorio compacto o montaje en pared
Fuente de alimentación interna

Desempeño
Capa de conmutación: 3
Capacidad de switcheo: 56 Gbps
Puertos RJ45: 8 x 1 GbE (10M/100M/1G)
Puertos SFP+: 2 x 1/10 Gbps
PoE+: 6 puertos (802.3at)
PoE++: 2 puertos (802.3bt)
Presupuesto PoE total: 120 W

Físicas y Eléctricas
Pantalla: LCM táctil a color de 1.3 pulgadas
Factor de forma: escritorio compacto / montaje en pared
Alimentación: fuente de alimentación interna
Gestión: Ethernet in-band
Soporte AR: realidad aumentada

Contenido del Paquete
Switch USW-Pro-8-PoE
Cable de alimentación
Kit de montaje en pared
Guía de inicio rápido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Ruteo estático y gestión avanzada de VLANs**
Característica 2	**2 puertos PoE++ para equipos de alto consumo**
Característica 3	**Enlaces ascendentes 10G SFP+ para agregación de red**
Característica 4	**Pantalla táctil de 1.3 pulgadas para diagnóstico local**
Característica 5	**Formato compacto para escritorio o montaje en pared**
Característica 6	**Capacidad de switcheo de 56 Gbps sin bloqueo**