



Switch Administrable Capa 3 con 48 puertos Gigabit PoE 802.3af/at + 4 SFP+ para fibra 10Gb, gestión gratuita desde la nube, 740W

SKU: RG-NBS5200-48GT4XS-UP Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$29,506.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificación clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440 mm x 357,6 mm x 43,6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Admirador: Doble, izquierda/derecha hacia atrás <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta de garantía: 5 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples rutas de igual costo ponderado (ECMP): 5,64 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Presupuesto de energía PoE: 740W
Fuente Integrada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 30px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de la tabla de direcciones MAC: 16000 <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marejada del puerto: 6 kV <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN máxima: 4094 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos fijos: 48 puertos 10/100/1000Base-T PoE+, 4 enlaces ascendentes SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de reenvío de paquetes: 132Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 176 Gb/s </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita desde la nube para operación remota
Característica 2	4094 VLANs para segmentación avanzada de red
Característica 3	ECMP ponderado para balanceo de tráfico optimizado
Característica 4	Protección 6 kV en todos los puertos contra sobretensiones
Característica 5	Diseño compacto con flujo de aire lateral para rack densos
Característica 6	Tabla MAC de 16000 entradas para redes de alta densidad