



Switch Administrable CentreCOM FS980M, Capa 3 de 24 Puertos 10/100 Mbps + 4 SFP Gigabit

SKU: AT-FS980M-28-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$6,907.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos SFP Gigabit </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 9.52 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switching fabric: 12.8 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs) basadas en Capa 2, 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Características de IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eco-friendly con el medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de capa 3 soportadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;'>RIP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 43.2 x 440 x 257 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.2 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 50° C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link: http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel Frontal del switch FS980M/28</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 puertos 10/100 Mbps y 4 SFP Gigabit
Característica 2	Rendimiento 9.52 Mpps con switching fabric 12.8 Gbps
Característica 3	Soporte IPv6, ACLs en capas 2, 3 y 4
Característica 4	Funciones de redundancia EPSRing, STP, RSTP y MSTP
Característica 5	Gestión avanzada con CLI, GUI, SNMP v3 y SSH
Característica 6	Diseño eco-friendly con consumo energético optimizado