



Switch Administrable CentreCOM FS980M, Capa 3 de 8 Puertos 10/100 Mbps + 1 puertos RJ45 Gigabit/SFP Combo

SKU: AT-FS980M/9-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$8,273.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos 10/100 Mbps: 8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos SFP Gigabit Combo: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 2.68 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 3.6 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Nombre: AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control Lists (ACLs) basadas en Capa 2, 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Características de IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Eco-friendly con el medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;*>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones de capa 3 soportadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>RIP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 43.6 x 330 x 204 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.0 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 50° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 año <li style='margin-bottom: 5px;*>Para un año adicional registra el producto : http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Panel Frontal del switch FS980M/9</h3> <div style='display: flex; justify-content: center;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz web intuitiva para gestión simplificada
Característica 2	Hasta 4094 VLANs para segmentación de red avanzada
Característica 3	Ruteo estático y RIP para funcionalidad Capa 3
Característica 4	IGMP snooping v1/v2/v3 para tráfico multicast optimizado
Característica 5	Autenticación triple 802.1X/MAC/Web para acceso seguro
Característica 6	Ocho colas de prioridad QoS con control de ancho de banda