



Switch Administrable CentreCOM GS970M, Capa 3 de 16 Puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Gigabit

SKU: AT-GS970M/18-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$10,300.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>16 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos SFP Gigabit </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 26.8 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 36 Gbps </div> <!-- Sección de administración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Métodos de Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control Lists (ACLs) basadas en Capa 2, 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Características de IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Eco-friendly con el medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication </div> <!-- QoS --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>QoS (Quality of Service)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ocho colas de prioridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Límite de ancho de banda por puerto <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de tráfico con baja latencia </div> <!-- Redundancia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de redundancia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;*>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) </div> <!-- Capa 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones de capa 3 soportadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>RIP </div> </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.4 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 231 x 341 mm (Requiere montaje en rack modelo AT-RKMT-J13) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50° C </div> <!-- Garantía --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Panel Frontal del switch GS970M/18</h3> <div style='text-align: center;*> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multiplataforma CLI, GUI, Telnet y SSH
Característica 2	Control de acceso ACLs en capas 2, 3 y 4
Característica 3	Autenticación triple 802.1X, MAC y Web
Característica 4	Ruteo estático y RIP con soporte IPv6
Característica 5	Protección BPDU y storm protection integrados
Característica 6	QoS con 8 colas de prioridad y limitación de ancho de banda