



Switch Administrable CentreCOM GS970M, Capa 3 de 24 Puertos 10/100/1000 Mbps + 4 SFP Gigabit

SKU: AT-GS970M/28-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$13,830.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>24 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 41.7 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching fabric: 56 Gbps </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AlliedWare Plus™ </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;*>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;*>SSH <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Control Lists (ACLs) basadas en Capa 2, 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Características de IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Eco-friendly con el medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Tri-authentication </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;*>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;*>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones de capa 3 soportadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;*>RIP </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2.4 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 231 x 341 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50° C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Panel Frontal del switch GS970M/28</h3> <div style='text-align: center; margin-top: 15px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/AlliedTelesis/GS970M/GS970M28.png' alt='Panel Frontal del switch GS970M/28'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo estático y protocolo RIP para operación Capa 3
Característica 2	Forwarding rate de 41.7 Mpps para transferencia eficiente
Característica 3	Switching fabric de 56 Gbps para alto rendimiento de red
Característica 4	Soporte completo IPv6 preparado para futuras infraestructuras
Característica 5	Autenticación triple 802.1X/MAC/Web para control de acceso robusto
Característica 6	Gestión dual CLI y GUI con monitoreo SNMP v1/v2c/v3