



SKU: AT-GS980M/52-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$25,327.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <!-- Sección de puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos 10/100/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos SFP Gigabit </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento</h3> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 77.4 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switching fabric: 104 Gbps </div> </div> <!-- Sección de administración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema Operativo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Métodos de Administración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> </div> <!-- Sección de características avanzadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs) basadas en Capa 2, 3 y 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Características de IPv6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Eco-friendly con el medio ambiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de autenticación IEEE 802.1x / MAC / Web <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de Multicast - IGMP snooping (IGMPv1, v2 and v3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Bridge Protocol Data Unit (BPDU) protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>QoS (Quality of Service)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ocho colas de prioridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Límite de ancho de banda por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de tráfico con baja latencia </div> </div> <!-- Sección de redundancia --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Redundancia</h3> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) </div> </div> <!-- Sección de funciones de capa 3 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de Capa 3 Soportadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;'>RIP </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.0 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 323 x 441 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50° C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.0 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 323 x 441 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50° C </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; list-style-type: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años </div> </div> <!-- Imagen del panel frontal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel Frontal</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo estático y RIP para funcionalidad avanzada capa 3
Característica 2	Autenticación triple 802.1X, MAC y Web para seguridad de acceso
Característica 3	QoS con 8 colas de prioridad configurables para tráfico crítico
Característica 4	Protección BPDU y control de tormentas para estabilidad de red
Característica 5	Soporte completo IPv6 e IGMP snooping v1/v2/v3
Característica 6	ACLs en capa 2, 3 y 4 con AlliedWare Plus™