



Switch Administrable Compacto / 5 Puertos Gigabit RJ45 / PoE 802.3af/at Entrada / USB-C o PoE / 4.22 x 2.76 x 0.83 pulgadas

SKU: USW-FLEX-MINI Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$954.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;">El USW-Flex-Mini es un switch administrable Gigabit de 5 puertos diseñado para profesionales de redes que requieren expansión de infraestructura con control centralizado y mínima huella física. Este dispositivo inteligente ofrece conectividad de 1 Gbps en todos sus puertos RJ45, permitiendo desplegar enlaces de alto rendimiento para estaciones de trabajo, puntos de acceso y otros equipos críticos. Su versatilidad de alimentación —mediante adaptador USB-C o entrada PoE 802.3af/at en el puerto 1— facilita instalaciones en ubicaciones donde los tomacorrientes convencionales son limitados, reduciendo la necesidad de cableado eléctrico adicional. Con un consumo máximo de apenas 2.5W y protección robusta contra descargas electrostáticas, representa una solución eficiente para entornos corporativos, educativos y de pequeña oficina que operan bajo la plataforma UniFi Network.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Switch gestionable con 5 puertos Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps)Compatibilidad con alimentación PoE 802.3af/at en puerto 1 para despliegues flexiblesDoble opción de energía: adaptador USB-C 5V o PoE 802.3af/at (44-57VDC)Protección ESD/EMP: 16kV en aire, 12kV en contacto para mayor durabilidadConsumo máximo de energía de solo 2.5W para operación eficienteDiseño ultracompacto de 107.16 x 70.15 x 21.17 mm (4.22 x 2.76 x 0.83 pulgadas) y 150 g (5.29 oz)<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Interfaces de Red</div><div style="color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;">(5) puertos 10/100/1000 Mbps RJ45</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Métodos de Alimentación</div><div style="color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;">Adaptador USB-C 5V (incluido) / PoE 802.3af/at (44-57VDC, 0.05-0.04A)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Protección ESD/EMP</div><div style="color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;">16kV aire / 12kV contacto</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;">107.16 x 70.15 x 21.17 mm
4.22 x 2.76 x 0.83 pulgadas</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Peso</div><div style="color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;">150 g (5.29 oz)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Gestión</div><div style="color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;">Administrable vía plataforma UniFi Network</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada UniFi para control total de red
Característica 2	Alimentación flexible por USB-C o PoE 802.3af/at
Característica 3	Protección ESD/EMP 16kV aire y 12kV contacto
Característica 4	Consumo energético ultrabajo de solo 2.5W
Característica 5	Diseño ultracompacto de 150g para instalaciones discretas
Característica 6	5 puertos Gigabit para expansión de red de alto rendimiento