



Switch administrable de 24 puertos 10/100TX PoE+ y 2 puertos combo TP/SFP Gigabit

SKU: FG5W-2624HPS Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$5,623.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos 10/100BASE-TX RJ45<li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45<li style='margin-bottom: 5px;'>2 interfaces 1000BASE-X SFP, compartido con los puertos 25 y 26</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fuentes de alimentaci&ocute;n PoE y PoE+ 802.3af 802.3at<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 220 W</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de PoE</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo del consumo por el dispositivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de protecci&ocute;n por sobrecalentamiento</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>6,54 Mpps (Throughput)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de la capa 2</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraci&ocute;n del puerto, el estado del puerto, copia de puertos, VLAN, agregaci&ocute;n de enlaces, calidad de servicio, inspecci&ocute;n IGMP, Control de Seguridad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administraci&ocute;n</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz Web. SNMP v1</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentaci&ocute;n: 100 - 240 Vca, 297W<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci&ocute;n: Protecci&ocute;n ESD de 6K Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 50 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 440 x 300 x 44,5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4,14 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'> Especificaci&ocute;n adicional</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de consumo PoE por puerto individual
Característica 2	Protección ESD de 6 kV para máxima confiabilidad
Característica 3	Sistema de protección por sobrecalentamiento integrado
Característica 4	VLAN, agregación de enlaces y QoS en capa 2
Característica 5	Administración web intuitiva y SNMP v1
Característica 6	Diseño industrial para operación continua 0-50°C