



Switch Administrable de 48-Puertos 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Puertos 100/1000BASE-X SFP / 440W

SKU: GS-4210-48P4S Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$15,237.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características -->Puertos físicos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>48 10/100 / 1000BASE-T puertos de cobre Gigabit RJ45 con 48 puertos IEEE 802.3at / af PoE inyector<li style='margin-bottom: 5px;'>4 100 / 1000BASE-X / SFP mini-GBIC ranuras</div><!-- Sección de rendimiento --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Fabric 104Gbps, non-blocking<li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Throughput 77.38Mpps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><!-- Sección de características PoE --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentaci&ocute;n a través de Ethernet</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Control del presupuesto total de energía PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>Por la funci&ocute;n PoE puerto de activar / desactivar<li style='margin-bottom: 5px;'>La prioridad de alimentaci&ocute;n de energía puerto PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>Por la limitaci&ocute;n de potencia puerto PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>PD detecci&ocute;n de clasificaci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;'>PD-vivos de verificaci&ocute;n<li style='margin-bottom: 5px;'>Plan de PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma IEEE 802.3at de alimentaci&ocute;n a través de Ethernet Plus, lapso final del PSE<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con IEEE 802.3af Power over Ethernet<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 48 puertos de dispositivos 802.3af / IEEE 802.3at motorizados<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta PoE potencia de hasta 36 vatios para cada puerto PoE<li style='margin-bottom: 5px;'>Auto detecta dispositivo alimentado (PD)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecci&ocute;n de circuito evita la interferencia de poder entre los puertos<li style='margin-bottom: 5px;'>La alimentaci&ocute;n de energía a distancia de hasta 100 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Gesti&ocute;n PoE</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requerimientos Energeticos</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>>100~240V AC, 50/60Hz, auto-sensing</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>>440 x 300 x 44.5 mm, 1U</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Chasis</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>>Metal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Peso</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>>5476g</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consumo Energetico</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>>481 watts (max.)/1641 BTU</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventiladores</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>>3 x smart fan</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión inteligente de energía PoE por puerto individual
Característica 2	Protección automática de dispositivos conectados PoE
Característica 3	Switch fabric de 104 Gbps con rendimiento no bloqueante
Característica 4	36W máximo por puerto con detección y clasificación de PD
Característica 5	Control de presupuesto energético y priorización de puertos
Característica 6	Verificación de estado de dispositivos alimentados (PD-alive check)