



Switch Administrable de 8 puertos Gigabit Ethernet con PoE 802.3 af/at y 24V Pasivo + 2 SFP Gigabit, 150 W

SKU: WI-PMS310GF-ALIEN Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE


\$3,344.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch PoE de 24/48 V

Ofrece un PoE Inteligente de 24 V Pasivo & 802.3at 48 V.



Especificaciones

Dimensiones: 216 x 140 x 54 mm

Interfaces de Red: (8) 10/100/1000Mbps (PoE 24/48V ajustable) (2) SFP Gigabit

Ventilador: Fanless

Consumo de Energía: 150 W (Max. con dispositivos PoE conectados) 10 W (Sin salida PoE)

Fuente de alimentación externa: AC 110~240V 50/60 Hz DC 48-55V 5A Max

Mac Address Table: 8K

Packet Forwarding Rate: 14.9Mpps

Protection Level: Lightning protection 6KV 6KV ESD Contact discharge

Temperatura de Operación: -10 to 55°C

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Temperatura de Operación: -10 to 55°C

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Capa 2: IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (hasta 8 grupos) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Port Isolation

VLAN: Soporta hasta 4K VLANs Port/ MAC/Protocol-based VLAN VLAN de gestión

Access Control List: L2½L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID

Seguridad: IP-MAC-Port-VID Binding IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius, Guest VLAN SSH v1/v2

Administración: Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring

Otros

PoE Switch LÉnea Eléctrica Guía de usuario/Garantía

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE inteligente ajustable 24V pasivo y 802.3at 48V
Característica 2	Gestión web, CLI y SNMP v3 integrados
Característica 3	VLANs hasta 4.000 para segmentación avanzada
Característica 4	Protección contra rayos 6kV y descarga ESD 6kV
Característica 5	Fanless para operación silenciosa sin mantenimiento
Característica 6	QoS con 4 colas de prioridad 802.1p CoS/DSCP