



Switch Administrable Full Aggregation Capa 3, 12 Puertos SFP+ 10G y un Puerto MGMT

SKU: RG-NBS5500-12XS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$12,556.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Key Specification</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SFP+ Ports: 12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Layer Type: L3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching Capacity: 240 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding Rate: 178.56 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Buffer Size: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;*>MAC Address Table Size: 32000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensions (W x D x H): 300 mm x 232 mm x 44 mm (11.81 in. x 9.13 in. x 1.73 in.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Gross Weight: 2.84 kg (6.26 lbs.) <li style='margin-bottom: 5px;*>MTBF: > 400,000 hours <li style='margin-bottom: 5px;*>Warranty: 5 years <li style='margin-bottom: 5px;*>Certification: CE, FCC, IC, cTUVus </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBS550012XS/232806-rgnbs550012xs_(1).png' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBS550012XS/232806-rgnbs550012xs_(4).png' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBS550012XS/232806-rgnbs550012xs_(3).png' alt=''> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBS550012XS/232806-rgnbs550012xs_(2).png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de conmutación de 240 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Tasa de reenvío de 178.56 Mpps con latencia mínima
Característica 3	Tabla MAC de 32,000 entradas para infraestructuras escalables
Característica 4	Búfer de 16 MB para gestión eficiente de picos de tráfico
Característica 5	Factor de forma compacto 1U (1.73 in) para racks estándar
Característica 6	MTBF superior a 400,000 horas para máxima disponibilidad