



Switch Administrable L2, 24 Puertos Eth 1G, 4 puertos SFP 1G, Administración Remota en la Nube.

SKU: RG-NBS3100-24GT4SFP-V2 Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$4,156.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Key Specification</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ports: 24 x 10/100/1000Base-T ports, 4 SFP uplink <li style='margin-bottom: 5px;*>Layer type: Layer 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching capacity: 56 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding rate: 41.67 Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>MAC address table: 8000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Maximum VLAN: 4094 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fan: Fanless <li style='margin-bottom: 5px;*>Port surge: 6 kV <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensions (W x D x H): 440 mmx 165 mm x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Weight (With package): 2.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>MTBF: > 200,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Warranty: 5 Years <li style='margin-bottom: 5px;*>Certification: CE, FCC </div> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBS310024GT4SFPV2/229405-2024-12-29_09_59_56-descargas_-_explorador_de_archivos.png' alt=''> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota en la nube para administración centralizada
Característica 2	4094 VLANs para segmentación de red avanzada
Característica 3	Tabla MAC de 8000 entradas para redes de alta densidad
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7
Característica 5	Protección contra sobretensiones 6 kV en puertos Ethernet
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas para máxima disponibilidad