



Switch Administrable L2+ / 8 Puertos PoE+ MultiGigabit 2.5G / 2 Puertos SFP+ 10G / Presupuesto PoE 240W / Rendimiento 80 Gbps / Montaje en Rack

SKU: TL-SG3210XHPPM2 Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$7,540.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch de capa 2+ con 8 puertos PoE+ MultiGigabit 2.5G y 2 puertos SFP+ 10G para uplinks de alta capacidad. Diseñado para infraestructuras de red empresarial con despliegue masivo de puntos de acceso Wi-Fi 6, ofrece presupuesto PoE de 240W para alimentación simultánea de múltiples dispositivos. Incluye gestión flexible mediante plataforma Omada para administración centralizada o modo Stand-Alone para operación autónoma. Soporta funciones avanzadas de switching como IGMP snooping para optimización de tráfico multicast, QoS para priorización de servicios críticos, y Jumbo Frame de 9KB. Rendimiento de conmutación de 80 Gbps con capacidad de reenvío de 59.52 Mpps y tabla MAC de 16K entradas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Rendimiento de conmutación: 80 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;*>• Reenvío de paquetes: 59.52 Mpps<li style='margin-bottom: 8px;*>• Tabla MAC: 16K entradas<li style='margin-bottom: 8px;*>• Memoria de buffer: 12 Mbit<li style='margin-bottom: 8px;*>• Jumbo Frame: 9 KB<li style='margin-bottom: 8px;*>• Puertos PoE+: 8 x 100/1000/2500 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;*>• Puertos SFP+: 2 x 10G• Puertos consola: RJ45 y microUSB</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Dimensiones: 440 x 180 x 44 mm<li style='margin-bottom: 8px;*>• Ventiladores: 2 unidades<li style='margin-bottom: 8px;*>• Montaje: en rack<li style='margin-bottom: 8px;*>• Presupuesto PoE: 240 W<li style='margin-bottom: 8px;*>• Consumo propio: 17.24 W<li style='margin-bottom: 8px;*>• Consumo máximo: 291.49 W (con equipos conectados)<li style='margin-bottom: 8px;*>• Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz• Temperatura de operación: 0 - 45°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gestión y Certificaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>• Gestión web: Sí<li style='margin-bottom: 8px;*>• Administración: Centralizada Omada o Stand-Alone<li style='margin-bottom: 8px;*>• Multicast: IGMP snooping<li style='margin-bottom: 8px;*>• QoS: Avanzado<li style='margin-bottom: 8px;*>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS• Garantía: 5 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	MultiGigabit 2.5G para despliegue de Wi-Fi 6 de alta densidad
Característica 2	Uplinks SFP+ 10G para agregación de tráfico sin cuellos de botella
Característica 3	Gestión dual: centralizada Omada o independiente Stand-Alone
Característica 4	IGMP snooping y QoS avanzado para tráfico multimedia optimizado
Característica 5	Buffer de 12 Mbit y Jumbo Frame 9KB para transferencias masivas
Característica 6	2 ventiladores con gestión térmica para operación continua 0-45°C