



Switch Administrable L2 PoE+ hasta 370W, 24 Puertos Eth 1G, 4 puertos SFP 1G, Administración Remota en la Nube.

SKU: RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2    Marca: RUJIE    Categoría: Switches PoE

\$8,339.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título de sección --> <div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; font-size: 20px; margin-bottom: 24px;'> <span>Key Specification</span> </div> <!-- Contenedor de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; padding: 0 24px 60px;'> <!-- Fila de especificación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Ports</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>24 x 10/100/1000Base-T PoE+ ports, 4 SFP uplink</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Switching capacity</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>56 Gbps</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Maximum VLAN</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>4094</div> </div> <!-- Fila de especificación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>MAC address table</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>8000</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Fan</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>Single, Left-to-Right airflow</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Port surge</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>6 kV</div> </div> <!-- Fila de especificación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Dimensions (W x D x H)</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>440 mmx 293 mm x 44 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Weight (With package)</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>4.5 kg</div> </div> <!-- Fila de especificación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>MTBF</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>200,000</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Warranty</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>5 Years</div> </div> </div> <!-- Fila de especificación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; background: rgba(150,150,150,0.1); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 24px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Certification</div> <div style='padding: 24px; color: inherit;'>CE, FCC</div> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; overflow: hidden;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGNBS310024GT4SFPV2/229406-2024-12-29\_10\_12\_44-rg-nbs3100-24gt4sfp-p-v2\_28-port\_gigabit\_layer\_2\_cloud\_managed\_poe\_switch\_-\_rui.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Potencia PoE total de 370 W para 24 dispositivos simultáneos |
| Característica 2 | Capacidad de conmutación de 56 Gbps sin bloqueo              |
| Característica 3 | 4 puertos SFP para uplink flexible de fibra óptica           |
| Característica 4 | Protección contra sobretensiones de 6 kV en puertos          |
| Característica 5 | Flujo de aire optimizado de izquierda a derecha              |
| Característica 6 | Tabla MAC de 8000 entradas para redes medianas               |