



Switch Administrable PoE / 16 puertos PoE af/at Gigabit / 2 x SFP Gigabit / Administración Cloud Gratuita / Presupuesto 240 W

SKU: WI-PCES318GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$3,535.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen principal --><div style='display: flex; justify-content: center; margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES318GF/234925-captura_de_pantalla_2025-05-14_094157.png' alt='Imagen principal' class='fr-fil fr-dib'></div><!-- Sección de protección contra bucles --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección automática contra bucles</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES318GF/234925-captura_de_pantalla_2025-05-14_094535.png' alt='Protección contra bucles' class='fr-fil fr-dib'></div><!-- Sección de administración remota --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administra tus Equipos de Manera Remota</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES310GFF/234784-captura_de_pantalla_2025-05-14_090336.png' alt='Administración remota' class='fr-fil fr-dib'></div><!-- Sección de administración en la nube --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Administración y gestión desde la nube de forma gratuita</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES318GF/234925-captura_de_pantalla_2025-05-14_094859.png' alt='Administración en la nube' class='fr-fil fr-dib'></div><!-- Sección de monitoreo en tiempo real --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Monitoreo en tiempo real</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/WIPCES318GF/234925-captura_de_pantalla_2025-05-14_095003.png' alt='Monitoreo en tiempo real' class='fr-fil fr-dib'></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 207 x 44 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces: (16) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps, (2) Puertos SFP<li style='margin-bottom: 5px;*>Ventilador: 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto PoE: 240 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE: Puertos 1-16 PoE af/at, Hasta 30W</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación Interna: 100-240 Vca, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos PoE (RJ45): End-span 1/2(+), 3/6(-)<li style='margin-bottom: 5px;*>Bandwidth: 36Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Mac Address Table: 8K<li style='margin-bottom: 5px;*>Packet Forwarding Rate: 26.78Mpps</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Características avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 10W sin equipos conectados<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -10 a 50° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: Switch WI-PCES318GF, Montaje para rack, Cable de alimentación, Guía de instalación/Garantía</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;*>Funciones avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ajustes Switch: Ajustes puerto, Estadística de puerto, Control de tormentas, Port mirroring, Port Isolation, Bandwith control, Link Aggregation, Loop Guard, Static MAC, Alarma, Búsqueda de MAC, Ajustes de PoE, Detección de ONVIF<li style='margin-bottom: 5px;*>Cloud: MQTT Cliente, Descubrimiento de dispositivos Wi-Tek<li style='margin-bottom: 5px;*>VLAN: VLAN ID, Ajuste de VLAN<li style='margin-bottom: 5px;*>Administración: Web GUI, Línea de Comandos (CLI), SNMP, Cloud</div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota vía web GUI, CLI y cloud sin costo
Característica 2	Detección automática ONVIF para cámaras IP
Característica 3	VLAN y agregación de enlaces LACP para segmentación de red
Característica 4	Protección automática contra bucles de red
Característica 5	Monitoreo en tiempo real del estado de puertos y consumo
Característica 6	Diseño rackable con 2 ventiladores para operación continua