



Switch administrable PoE+ / 24 puertos 10/100TX / 2 puertos combo Gigabit TP/SFP / 220W / 6,54 Mpps / 0-50°C / 1,44 x 0,98 x 0,15 pies

SKU: FGSW-2624HPS Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$5,330.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de capa 2 diseñado para despliegues profesionales que requieren alimentación PoE+ en múltiples dispositivos de red. Integra 24 puertos Fast Ethernet con capacidad PoE+ y 2 puertos combo Gigabit que permiten conectividad TP o fibra SFP según las necesidades de la infraestructura. Su arquitectura sin bloqueo garantiza throughput de 6,54 Mpps para tráfico intensivo, mientras que las protecciones ESD de 6 kV y el sistema de sobrecalentamiento aseguran operación estable en entornos industriales con temperaturas de 0 a 50°C.

Características principales

- Monitoreo de consumo PoE por puerto individual para optimización energética
- Protección ESD de 6 kV para máxima confiabilidad en instalaciones críticas
- Sistema de protección por sobrecalentamiento integrado
- VLAN, agregación de enlaces (LACP), QoS e inspección IGMP en capa 2
- Administración web intuitiva y soporte SNMP v1 para monitoreo centralizado
- Diseño industrial para operación continua en rangos de 0 a 50°C

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conectividad

2 (combo)

2 (compartidos con puertos 25 y 26)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estándares

IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)

Potencia total

220 W

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Rendimiento

6,54 Mpps (sin bloqueo)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Throughput

6,54 Mpps (sin bloqueo)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Capa 2

Configuración de puerto, estado de puerto, copia de puertos (port mirroring), VLAN, agregación de enlaces (LACP), calidad de servicio (QoS), inspección IGMP, control de seguridad

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Administración

Web

Protocolo

SNMP v1

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Físicas y eléctricas

Fuente de alimentación

100-240 VCA, 297 W

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Protección

ESD 6 kV CC

Temperatura de funcionamiento

0 a 50°C

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dimensiones

440 x 300 x 44,5 mm (17,32 x 11,81 x 1,75 in)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Peso

No especificado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de consumo PoE por puerto individual
Característica 2	Protección ESD de 6 kV para máxima confiabilidad
Característica 3	Sistema de protección por sobrecalentamiento integrado
Característica 4	VLAN, agregación de enlaces y QoS en capa 2
Característica 5	Administración web intuitiva y SNMP v1
Característica 6	Diseño industrial para operación continua 0-50°C