



Switch Administrable PoE+ / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10 Gb / Capacidad 128 Gbps / 370 W PoE / Gestión Cloud

SKU: RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2 Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$10,670.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable de Capa 2+ diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren alta disponibilidad y distribución de energía PoE. Integra 24 puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE+ (802.3at) y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para enlaces de agregación de alto rendimiento. Ofrece capacidad de conmutación de 128 Gbps con velocidad de reenvío de 95.24 Mpps, garantizando throughput sin bloqueos en entornos de alta densidad de tráfico. La plataforma de gestión en la nube permite configuración y monitoreo remoto sin costos de licenciamiento, reduciendo la complejidad operativa para equipos de TI. El diseño de flujo de aire lateral optimiza la disipación térmica en instalaciones de rack estándar de 19 pulgadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 24 puertos 10/100/1000BASE-T PoE+ (802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 puertos SFP+ 10 Gbps para enlaces ascendentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad de conmutación: 128 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Velocidad de reenvío: 95.24 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia PoE total: 370 W con detección automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tabla de direcciones MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Máximo número de VLAN: 4094<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección de sobrecarga por puerto: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• MTBF: > 200,000 horas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Gestión gratuita mediante Ruijie Cloud</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de conmutación: 128 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad de reenvío: 95.24 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tabla MAC: 16,000 entradas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>VLAN máximas: 4094<li style='padding: 6px 0;*>MTBF: > 200,000 horas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 440 × 357.6 × 43.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso con empaque: 4.75 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia PoE total: 370 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección sobrecarga: 6 kV por puerto<li style='padding: 6px 0;*>Ventilador: flujo lateral izquierdo a posterior</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch RGNBS320024GT4XSPV2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita mediante Ruijie Cloud sin licencias adicionales
Característica 2	Protección de sobrecarga por puerto de 6 kV para mayor durabilidad
Característica 3	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes empresariales densas
Característica 4	Diseño de flujo de aire lateral para instalación en racks estándar
Característica 5	Soporte de hasta 4094 VLANs para segmentación avanzada de red
Característica 6	MTBF superior a 200,000 horas para operación continua crítica