



Switch Administrable PoE+ / 8 puertos 100 Mbps PoE+ / 1 puerto 1000 Mbps de Uplink / PoE hasta 300 Metros / Conexión Remota desde Hik-ParnerPro / 110 W

SKU: DS-3E1309P-EI(B) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$1,709.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;"> <p style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuF4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 15px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/N4StPopodF0?si=dt3nLdu1X8I9aS23" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 15px 0;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h4 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">8 puertos PoE 802.3af/at RJ45 de 10/100 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps para Uplink <li style="margin-bottom: 5px;">PoE extendido de hasta 300 m para encender cámaras <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con plataforma de administración HikPartnerPro HikCentral e iVMS4200 <li style="margin-bottom: 5px;">Presupuesto de energía PoE 110 W </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Máximo consumo de energía 120 W <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (An x Al x Pr) 170.00 mm x 27.60 mm x 93.10 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: -10-55 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -40-85 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentación 54 VDC, 2.22A (incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 0.35 kg </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TASA DE REENVIO DE PAQUETES 4.17 MPPS <li style="margin-bottom: 5px;">NO montable en rack <li style="margin-bottom: 5px;">Si desea conocer el estado de salud de este dispositivo desde Hik-ProConnect es necesario adquirir la licencia HKPRO-HM-D-1A <li style="margin-bottom: 5px;">Si va a conectar cámaras considere el suministro que puede otorgar el switch por PoE para evaluar si cumple con las necesidades energéticas de las cámaras </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-PartnerPro para despliegue ágil
Característica 2	PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores
Característica 3	Presupuesto PoE 110 W para múltiples dispositivos de alta potencia
Característica 4	Monitoreo de salud de red con alarmas automáticas
Característica 5	Topología de red visual para diagnóstico rápido
Característica 6	Compatibilidad con HikCentral e iVMS-4200