



Switch Administrable PoE+ / 8 Puertos 10/100 Mbps / Uplink Gigabit / PoE Extendido 300 m (984.3 ft) / 110 W / Gestión Remota

SKU: DS-3E1309P-EI(B) Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$1,589.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable PoE+ diseñado para despliegues de videovigilancia y redes de acceso en entornos profesionales. Integra ocho puertos 10/100 Mbps con alimentación PoE 802.3af/at y un puerto uplink Gigabit para agregación de tráfico. Soporta extensión PoE hasta 300 m (984.3 ft), eliminando la necesidad de inyectores adicionales en instalaciones con cámaras remotas. La gestión centralizada mediante Hik-PartnerPro permite activación, monitoreo de salud de red, visualización de topología y recepción de alarmas sin intervención local. Compatible con plataformas HikCentral e iVMS-4200 para integración en ecosistemas de administración unificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos RJ45 PoE 802.3af/at 10/100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>1 puerto RJ45 uplink 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto de energía PoE: 110 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia PoE extendida: hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión remota vía Hik-PartnerPro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Envío de alarmas de red automáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con HikCentral e iVMS-4200<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presupuesto PoE: 110 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia PoE extendida: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad puertos PoE: 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidad puerto uplink: 10/100/1000 Mbps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación: 54 VDC, 2.22 A (incluida)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 170.00 × 27.60 × 93.10 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.35 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operación: -10 °C a 55 °C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura almacenamiento: -40 °C a 85 °C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación 54 VDC, 2.22 A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-PartnerPro para despliegue ágil
Característica 2	PoE extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores
Característica 3	Presupuesto PoE 110 W para múltiples dispositivos de alta potencia
Característica 4	Monitoreo de salud de red con alarmas automáticas
Característica 5	Topología de red visual para diagnóstico rápido
Característica 6	Compatibilidad con HikCentral e iVMS-4200