



Switch Administrable PoE+ / 8 Puertos Gigabit / 2 SFP 1Gb / Capacidad 20 Gbps / Sin Ventilador / 125W PoE

SKU: RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2 Marca: RUJIE Categoría: Switches PoE

\$3,966.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable de Capa 2 diseñado para despliegues de red profesionales que requieren alimentación PoE integrada. Equipado con 8 puertos Gigabit Ethernet con soporte PoE+ 802.3at y 2 puertos SFP para conectividad de fibra óptica 1Gb, este dispositivo ofrece una capacidad de conmutación de 20 Gbps y velocidad de reenvío de 14.88 Mpps. Su arquitectura sin ventilador garantiza operación silenciosa en entornos de oficina y espacios sensibles al ruido, mientras que la gestión gratuita desde la nube simplifica la administración remota sin costos adicionales de licenciamiento. La protección contra sobrecarga de 6 kV en puertos asegura durabilidad en instalaciones con condiciones eléctricas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos PoE+ 10/100/1000 Base-T con auto-negociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos SFP para fibra óptica 1Gb (enlace ascendente)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia PoE total: 125W (802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación: 20 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de reenvío: 14.88 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Máximo de VLANs configurables: 4094<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño sin ventilador (fanless)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecarga en puerto: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MTBF: > 200,000 horas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión gratuita desde la nube</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de conmutación: 20 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Velocidad de reenvío: 14.88 Mpps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tabla MAC: 8000 direcciones</p><p style='margin: 6px 0;'>VLANs máximas: 4094</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones (A x L x Al): 300 x 205 x 44 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Peso con empaque: 1.8 kg</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia PoE total: 125 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándares PoE: 802.3af / 802.3at</p><p style='margin: 6px 0;'>Ventilador: Sin ventilador</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección sobrecarga: 6 kV</p><p style='margin: 6px 0;'>MTBF: > 200,000 horas</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• Kit de montaje en rack</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de alimentación</p><p style='margin: 6px 0;'>• Guía de inicio rápido</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita desde la nube para operación remota
Característica 2	8 puertos PoE+ 802.3at con protección contra sobrecarga 6 kV
Característica 3	2 puertos SFP para enlaces de fibra óptica ascendente
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7
Característica 5	Tabla MAC de 8000 entradas para redes de alta densidad
Característica 6	Soporte para 4094 VLANs con segmentación avanzada